

LISTADO DE QUIPOS

SISTEMA AUDIOVISUAL UASD

- **Item 1**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Brazos de micrófono:** Brazo de micrófono (aluminio/negro | sin/con indicador On Air) Cableado interno (extremos de cable abiertos/XLR montados) Carril de inserción para adaptarse a varias opciones de montaje en poste.

- **Item 2**
- **Cantidad 5**
- **Descripción Micrófonos:** Para aplicaciones de locución profesionales, Para trabajos de podcasting y radiodifusión, Patrón de captación cardioide dinámico, Controles de atenuación de graves y rango medio, Filtro Anti Pop desmontable, **Micrófono** vocal con una respuesta de frecuencia suave, plana y de amplio rango apropiado para música y voz en aplicaciones de audio profesionales.

- **Item 3**
- **Cantidad 5**
- **Descripción Audífonos:** Auriculares con cancelación activa de ruido, doble oído con diadema Conector de audio plegable 1x TRS de 1/8" / 3,5 mm

- **Item 4**
- **Cantidad 2 De 55 Pulgadas 2 de 42 pulgadas= 4**
- **Descripción Smart TV:** Tv Panel LED Full HD 1920 x 1080, Smart TV Frecuencia de actualización nativa de 83 Hz, 2 x HDMI / 1 x entradas USB Conectividad Wi-Fi. duplicación Wi-Fi, Amplios ángulos de visión, Altavoces incorporados duales de 5 W, Diseño de 3 lados prácticamente sin bordes, Montaje en pared con soporte opcional.

- **Item 5**
- **Cantidad 2**
- **Descripción Base para tv plasma.:** Sostiene TV de 40 a 60" de alto Gestión de cables integrada, Ruedas giratorias de 4", Base premontada para un montaje rápido, Acabado texturizado con recubrimiento en polvo negro. El marco abierto evita interferencias en la pantalla, Estante fácil de colocar Opciones de montaje horizontal o vertical, Compatible con televisores de 32 a 75" Patrón de montaje de 200 x 200 - 600 x 400 mm

R.A.C.

Ram

- **Item 6**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Camara PTZ Robotiza:** Características, Sensor 4K CMOS de 1/1,8" y 8,42 MP, Capture resoluciones de vídeo hasta UHD 4K60, Zoom óptico de 20x, zoom digital de 16x Salida HDMI, 3G-SDI, USB, NDI|HX 3 y IP, 255 presintonías, entrada/salida de audio estéreo de 3,5 mm, Ángulo de visión de 60,7°, Alto rendimiento en condiciones de poca luz, Soporte de control RS-232, RS-485 e IP, Admite compresión, H.265/H.264/MJPEG, Soporte DC y PoE+, luz Tally.

A.C.

- **Item 7**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Control cámaras PTZ:** Controles PTZ de giro/inclinación/zoom/bloqueo NDI|HX, IP y comunicación serie, Controla 4 grupos de 7 cámaras cada uno, Soporte VISCA/VISCA-over-IP/Pelco-P & D, 9 ajustes preestablecidos rápidos, 4 súper y 255 en total, LCD grande con decodificador, salida HDMI, Compatibilidad con alimentación a través de Ethernet (PoE), Control simultáneo de cámaras multimarca, Importar/exportar configuraciones a través de IP o USB, Fuente de alimentación de 12 VCC incluida.

facn

- **Item 8**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Trípode Para Cámara:** Placa QR para montaje de cámaras PTZ Capacidad de carga de 26,5 libras, Columna central engranada con alcance de 18", Rango de altura de 33,25 a 92", Esparcidor de nivel medio, Picos de pie retráctiles. Trípode de aluminio con columna central ascendente y placa QR para cámaras PTZ.

- **Item 9**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Dolly Para Trípode:** Ruedas de metal/goma con rodamiento de bolas de 2" Se adapta a cualquier trípode, Capacidad de carga de 33 libras, Diámetro ajustable Ancho de puerta de 31", Compacto: se pliega a solo 17 x 5", Seguros de paso para ruedas, Ligero - con asa de transporte, Correa de pierna con gancho y bucle.

- **Item 10**
- **Cantidad 1**
- **Descripción cámaras de fotografías Digital :** Sensor CMOS Exmor de 24,2 MP con formato APS-C, ruido mínimo y una alta sensibilidad de ISO 100-32000, que puede ampliarse aún más a ISO 102400, velocidad máxima de disparo continuo de 11 fps con AF y AE, o hasta 8 fps con un obturador silencioso, Capacidad para grabación interna de video UHD 4K múltiples velocidades de cuadros de hasta 30 fps, muestreo de color 4:2:0 de 8 bits usando el códec XAVC S de 100 Mbps.

- **Item 11**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Lente para la cámara fotográfica:** Lente con montura E/formato de fotograma completo, Rango de apertura: f/2,8 a f/22, Seis elementos FLD, dos elementos SLD, Tres elementos esféricos, Recubrimientos súper multicapa y nanoporosos, Sistema AF de motor paso a paso, Construcción resistente al polvo y salpicaduras, Diafragma redondeado de 11 hojas, Incluye parasol LH878-03, Con estuche acolchado para lentes.

- **Item 12**
- **Cantidad 2**
- **Descripción Tarjeta de memoria SD:** Capacidad de almacenamiento de 1 TB UHS-II, V60, U3, Clase 10, Velocidad máxima de lectura: 280 MB/velocidad máxima de escritura: 150 MB/velocidad mínima de escritura: 60 MB/graba vídeo 6K, 4K y Full HD, Capture fotografías sin procesar y ráfagas de alta velocidad, Golpes, temperatura, rayos X y resistente al agua, Interruptor de protección contra escritura incorporado .

- **Item 13**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Lector de Tarjeta SD:** 1 ranura para tarjeta SD UHS-II, 1 ranura para tarjeta microSD UHS-II, 1 ranura para tarjeta CompactFlash, Interfaz USB-C 3.2 Gen 1 de 5 Gb/alimentado por USB, Interruptor de bloqueo de protección contra escritura integrado, Diseño de gabinete de aluminio apilable, Incluye cable USB- Compatible con Windows y Mac .

- **Item 14**
- **Cantidad 2**
- **Descripción bocina Monitor de audio Activo:** Para aplicaciones de campo cercano y medio campo, Woofer de fibra de 7", Tweeter con tapa de cobre y cúpula de seda de 1", Clase D biamplificada, potencia de salida máxima de 145 W, 3 modos de voz: crear, mezclar y enfocar, Entradas Jack combinadas TRS/XLR balanceadas, Placa frontal fijada magnéticamente, Puntos de montaje, Incluye almohadilla aislante de cuña de espuma.

P. H. C.

Tom

- **Item 15**
- **Cantidad 1**

Descripción Router de montaje en techo: Velocidad Ultrarrápida Wi-Fi 6. Hasta,4804 Mbps en 5GHz y 574 Mbps en 2,4GHz, para alcanzar un total de 5378 Mbps, Redes de Alta Eficiencia. Más de 250 dispositivos conectados a la vez de manera estable y sin cortes. Ancho de Banda de 160 MHz. †..

- **Item 16**
- **Cantidad 1**

- **Descripción Sistema Parrilla o base para las luces en los estudios:** Estructura Metálica: Fabricada generalmente con acero o aluminio para asegurar durabilidad y resistencia. Diseñada para soportar el peso de múltiples luces y otros equipos de iluminación.

- **Item 17**
- **Cantidad 12**
- **Descripción Color Fresnels:** Color LED Fresnels,Four-Way Barndoor Sets,3 x Reverse Leg 7.2' Light Stands,1 x Wheeled Kit Case,Fresnel Lens: 15- to 75-Degree Focusing, Color: 3200 to 5600K, CRI/TLCI: 96.5/97,Multi-Voltage AC Adapters, Optional NP-F Style Battery Power, Optional V-Mount Battery Power.

- **Item 18**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Consola de luces Digital:** Controle hasta 8 luces móviles con hasta 16 canales cada una (máximo 128 canales) y cree hasta 96 escenas programables y 8 secuencias programables. Se pueden grabar hasta 96 escenas programables y 6 secuencias programables.

- **Item 19**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Distribuidor DMX:** 12 puertos aislados DMX/RDM de 5 pines Soporte RDM, Art-Net y sACN, Pantalla OLED de 1,8" con botón giratorio, Presets de fábrica y de usuario para Plug & Play, Cierres de contacto para Cue, recuperación de presets,,Voltaje de línea o alimentado por POE,99 señales internas con tiempo de desvanecimiento y retardo, Muestra menos.

- **Item 20**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Sistema de paneles acústicos:** Mejora la acústica de la habitación. Absorbe el ruido y el eco reflejados no deseados, Diseño de pirámide 3D, mitigar los reflejos, el ruido y el eco no deseados de la habitación espuma acústica de 2 pulgada" de espesor.

P. A.C.



- **Item 21**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Sistema de intercomunicación inalámbrico:** Sistema de 2,4 GHz de bajo consumo y fácil de usar, 5 auriculares de un solo oído, no se necesita concentrador Full-Dúplex, use cualquier auricular como maestro, Auténticos auriculares inalámbricos, Cancelación de eco de audio (AEC), Se divide en dos grupos Cómodas almohadillas acolchadas para los oídos. Rango de operación de 1148' Duración de la batería de 24 horas, conector para monitor de 3,5 mm Baterías recargables, cables y bolsa.

- **Item 22**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Consola de audio digital:** Hasta 40 canales de entrada simultáneos 16 preamplificadores de micrófono Midas PRO, 25 autobuses de mezcla coherentes en fases, Pantalla TFT a todo color de 5", 8 motores FX de procesamiento de señal estéreo, 17 atenuadores motorizados Midas PRO, Convertidores ADC y DAC de 192 kHz, La conexión en red AES50 permite 96 entradas y 96 salidas, 8 DCA y 6 grupos de silencio, Módulo DN32-LIVE SD/SDHC y USB 2.0.

- **Item 23**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Tarjeta de audio externa:** Podcasters/streamers Bus/alimentación externa, Mac/Windows/iPadOS, 2 preamplificadores de micrófono XLR, 2 entradas de línea/Hi-Z de 1/4" salida de auriculares, 2 salidas de monitor, Conversión AD/DA de 24 bits/192 kHz Controles de ganancia automática y seguridad de clip 48 V, monitoreo directo de latencia cero Modo Mic Air, Loopback virtual para streaming Ableton, Pro Tools, Expansion Hitmaker.

- **Item 24**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Rack tipo Gabinete:** GABINETE cerrado de aluminio color negro 42U, 600MM DE ANCHO X 1000MM DE PROFUNDIDAD.

- **Item 25**
- **Cantidad 2**
- **Descripción PDU o Regleta de Rack:** PDU ATS conmutada, 100-120 V, 20 A (reducida a 16 A), 10 tomacorrientes, montaje en rack de 1U.

P. A. C.



- **Item 26**
- **Cantidad 3**
- **Descripción Bandeja para Rack:** Bandeja metálica de 15" pulgadas ventiladas

- **Item 27**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Swich Gigabit:** Capa 3, conmutador PoE con (48) puertos 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45 y (4) puertos SFP+ 10G, Pantalla táctil a color LCM de 1.3 "con gestión de interruptores AR,(48) puertos RJ45 PoE+ 802.3at de 2.5GbE,(4) puertos SFP+ 10G,(1) Entrada de CC USP RPS Suministro total de PoE de 720 W Características de conmutación de capa 3.

- **Item 28**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Convertidor de video de HDMI a SDI:** Convierte HDMI a dos SDI Entrada de audio estéreo analógico, Resolución ajustable de 480i a 1080p Interruptor DIP de 6 posiciones, El convertidor HDMI a SDI EZ- cuenta con una entrada HDMI y dos salidas SDI.

- **Item 29**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Convertidor de video de SDI a HDMI:** Entrada D/HD/3G-SDI, Salidas de bucle HDMI y SDI,Salidas de hasta 1080p60, Pantalla LCD TFT de 2,7", Control de proporción de pantalla, Detecta la longitud del cable automáticamente, Bajo consumo de energía, Montaje en pared, Muestra menos, El convertidor SDI a HDMI acepta una señal SD, HD o 3G-SDI y la convierte en una señal HDMI.

- **Item 30**
- **Cantidad 2**
- **Descripción Tarjeta capturadora de video SDI:** Entrada/Salida D/HD/3G-SDI Interfaz PCI-E 1080p 4:4:4 mediante 3G-SDI de enlace único, Procesamiento de 10/12 bits Conversiones abajo/arriba/cruzada, Compatible con Mac OS X, Windows y Linux Con cuatro interfaces SDI bidireccionales, es una tarjeta de E/S de vídeo versátil para flujos de trabajo de vídeo profesionales.

- **Item 31**
- **Cantidad 1**
- **Descripción PC Desktop De Alto Rendimiento:** Intel Core i9 de 24 núcleos a 0,2 GHz (14.ª generación), 64 GB de RAM DDR5 a 5200 MHz, NVIDIA GeForce RTX 4090 (24GB GDDR6X), SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 de 2 TB,1GbE | Wifi 6 | bluetooth 5.3
- USB-C/A 3.2 Gen 2 | USB-C/A 3.2 Gen 1, HDMI | DisplayPort | 3,5 mm,

B. A. C.

- **Item 32**
- **Cantidad 2**
- **Descripción pc desktop:** Procesador Intel Core i5 de 13.^a generación
16 GB de RAMDDR4, SSD PCIe M.2 de 512 GB, Gráficos Intel UHD 770 integrados
HDMI y DisplayPort, USB-A 2.0 y USB-A 3.2 generación 1, LAN GbE

- **Item 33**
- **Cantidad 3**
- **Descripción Mouse y teclado:** Compatible con Bluetooth inteligente Inalámbrico de 2,4 GHz con receptor incluido Reposo manos para teclado acolchado de gran tamaño Teclas cóncavas con gran área de golpe, Patas inclinables para teclado de 3 posiciones, Ratón de 8 botones con desplazamiento hiperrápido, Seguimiento óptico avanzado de 1000 PPP, Soporte de teclado para múltiples dispositivos, Soporta Windows, Macintosh y Chrome.

- **Item 34**
- **Cantidad 3**
- **Descripción Monitor para pc 27 pulgada:** Panel IPS de 7" 16:9 HDMI | DisplayPort | USB-C Resolución 3840 x 2160 a 60 Hz, Sincronización adaptativa, Tiempo de respuesta de 5 ms (GtG), Relación de contraste estático 1000:1, Brillo máximo de 400 nits 1,07 mil millones de colores con HDR10,99% DCI-P3 | 99 % Adobe RGB Concentrador USB integrado.

- **Item 35**
- **Cantidad 2**
- **Descripción Licencia software de Producción:** software mezclador de vídeo que utiliza los últimos avances para trabajar con calidades hasta 4K. Una solución completa de software con gran cantidad de características entre las que destacan mezcla en vivo, conmutación y transmisión hasta 4K de numerosas fuentes de vídeo, incluyendo cámaras, archivos de vídeo

P. A. C.

San

- **Item 36**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Panel de control software de Producción:** Panel de control cualquier sistema que ejecute el software de producción, via ip, Fader de transición de perfil bajo Vista previa de conmutación PGM y PVW de 12 canales, Posiciones preestablecidas de la cámara PTZ controles táctiles equipo de producción.

- **Item 37**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Rollo cable de audio para micrófono:** Cable de micrófono de solapa de 28 AWG, Alta resistencia a la tracción, Larga vida flexible, Aislamiento de PVC, Chaqueta exterior de PVC flexible, Diámetro total de 2,5 mm. Ligero.

- **Item 38**
- **Cantidad 50**
- **Descripción Conector de audio XLR macho:** Conector XLR macho de 3 pines para terminación soldada de cables de audio de tres conductores. Carcasa niquelada, Contacto a tierra adicional para una mejor integridad del chasis al conector, Contactos tipo jaula de plata.

- **Item 39**
- **Cantidad 50**
- **Descripción Conector de audio XLR hembra:** Conector XLR hembra de 3 pines para terminación soldada de cables de audio de tres conductores. Carcasa niquelada, Contacto a tierra adicional para una mejor integridad del chasis al conector, Contactos tipo jaula de plata.

- **Item 40**
- **Cantidad 20**
- **Descripción Conector de audio XLR hembra de chasis:** Carcasa de metal negro.
- Construcción robusta, Para uso con recortes de panel de 24 mm tamaño D
- Contactos de latón, Copas de soldadura, Certificado UL, Femenino, Con una construcción robusta, una carcasa de metal negro, copas de soldadura y contactos de latón, el conector receptáculo Neutrik (5 polos) XLR hembra se puede usar con cualquier recorte de panel de tamaño D de 24 mm estándar de la industria.

- **Item 41**
- **Cantidad 20**
- **Descripción Placa Conector de audio XLR hembra de chasis:** Placa de metal del conector de audio XLR hembra de chasis.

R. A. C.

[Handwritten signature]

- **Item 42**
- **Cantidad 10**
- **Descripción Conector de audio XLR macho de 5 pin:** El conector XLR macho de 5 pines Neutrik NC5MX cuenta con una carcasa plateada y contactos plateados para mejorar la conductividad y el sonido. minimiza los cortocircuitos y el daño del cable debido a una tensión excesiva. El conector es ideal para cableado personalizado en cualquier aplicación.

F. A. C.

- **Item 43**
- **Cantidad 10**
- **Descripción Conector audio hembra de chasis 1/4:** Conector de cable estéreo de 1/4 Jack para auricular.

[Signature]

- **Item 44**
- **Cantidad 20**
- **Descripción Conector de un 1/4:** Conector telefónico mono de 1/4" (orificio para cable gigante, carcasa grande) - Mal

- **Item 45**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Distribuidor amplificador de audio para audífono:** Amplificador de distribución y mezcla para auriculares de alta potencia de 8 canales.

- **Item 46**
- **Cantidad 1**
- **Descripción procesadora de audio para micrófono:** Para aplicaciones de instalación DSP configurable Redes de audio basadas en IP, Cancelación de eco acústico de 24 canales, Funcionalidad de mezclador automático, 10 entradas analógicas universales de micrófono/línea, Seis salidas balanceadas de nivel de línea Conexión de audio USB, Puertos Ethernet y RS-232

- **Item 47**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Rollo de cable para video SDI:** Cable de vídeo de precisión HD-SDI 6GHZ de 1000 pies, El cable de video de precisión HD-SDI 6GHz 1694A es ideal para producción en vivo, post y transmisión, blindaje trenzado de cobre doble, lo que los hace altamente flexibles, fuertes y excelentes para proteger contra interferencias.

- **Item 48**
- **Cantidad 100**
- **Descripción conectar de video SDI:** Para cables de 12G-SDI Conector macho BNC de 75 ohmios, Diseño engarzado para una instalación rápida, Compatible con 12G-SDI 4K UHD, Cumple con SMPTE ST-2082-1, Cuerpo alargado para un mejor agarre Pasador central chapado en oro. Contacto exterior de cobre y berilio, Cuerpo marcado para una fácil verificación de bloqueo, es un conector macho BNC de 75 ohmios

- **Item 49**
- **Cantidad 10**
- **Descripción cable HDMI de 3 pie:** Admite 3D, DCI 4K, color profundo
- Conectores chapados en oro de 24 quilates. Canal Ethernet HDMI, Canal de retorno de audio.

- **Item 50**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Laptop:** Intel Core i7 de 10 núcleos (13.^a generación), 16 GB de RAM DDR5 | SSD NVMe M.2 de 512 GB, Pantalla IPS de 15,6" 1920 x 1080, Gráficos Intel Iris Xe integrados, 1 puerto USB4, 3 puertos USB-A 3.2 Gen 1, WiFi 6E | LAN GbE | Bluetooth, HDMI 1.4, Conector de audio de 3,5 mm, Altavoces integrados

-
- **Item 51**
 - **Cantidad 4**
 - **Descripción Camara PTZ Robotiza:** Características, Sensor 4K CMOS de 1/1,8" y 8,42 MP, Capture resoluciones de vídeo hasta UHD 4K60, Zoom óptico de 20x, zoom digital de 16x Salida HDMI, 3G-SDI, USB, NDI|HX 3 y IP, 255 presintonías, entrada/salida de audio estéreo de 3,5 mm, Ángulo de visión de 60,7°, Alto rendimiento en condiciones de poca luz, Soporte de control RS-232, RS-485 e IP, Admite compresión, H.265/H.264/MJPEG, Soporte DC y PoE+, luz Tally.

- **Item 52**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Control cámaras PTZ:** Controles PTZ de giro/inclinación/zoom/bloqueoNDI|HX, IP y comunicación serie,Controla 4 grupos de 7 cámaras cada uno, Soporte VISCA/VISCA-over-IP/Pelco-P & D,9 ajustes preestablecidos rápidos, 4 súper y 255 en total,LCD grande con decodificador, salida HDMI,Compatibilidad con alimentación a través de Ethernet (PoE),Control simultáneo de cámaras multimarca, Importar/exportar configuraciones a través de IP o USB, Fuente de alimentación de 12 VCC incluida.

- **Item 53**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Trípode Para Cámara:** Placa QR para montaje de cámaras PTZ Capacidad de carga de 26,5 libras, Columna central engranada con alcance de 18", Rango de altura de 33,25 a 92", Esparcidor de nivel medio, Picos de pie retráctiles. Trípode de aluminio con columna central ascendente y placa QR para cámaras PTZ.

- **Item 54**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Dolly Para Trípode:** Ruedas de metal/goma con rodamiento de bolas de 2"Se adapta a cualquier trípode, Capacidad de carga de 33 libras, Diámetro ajustable Ancho de puerta de 31",Compacto: se pliega a solo 17 x 5",Seguros de paso para ruedas, Ligero - con asa de transporte, Correa de pierna con gancho y bucle.

B. A. C.



- **Item 55**
- **Cantidad 1**
- **Descripción cámaras de fotografías Digital :** Sensor CMOS Exmor de 24,2 MP con formato APS-C, ruido mínimo y una alta sensibilidad de ISO 100-32000, que puede ampliarse aún más a ISO 102400, velocidad máxima de disparo continuo de 11 fps con AF y AE, o hasta 8 fps con un obturador silencioso, Capacidad para grabación interna de video UHD 4K múltiples velocidades de cuadros de hasta 30 fps ,muestreo de color 4:2:0 de 8 bits usando el códec XAVC S de 100 Mbps..

- **Item 56**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Lente para la cámara fotográfica:** Lente con montura E/formato de fotograma completo, Rango de apertura: f/2,8 a f/22,Seis elementos FLD, dos elementos SLD,Tres elementos esféricos,Recubrimientos súper multicapa y nanoporosos, Sistema AF de motor paso a paso, Construcción resistente al polvo y salpicaduras, Diafragma redondeado de 11 hojas, Incluye parasol LH878-03,Con estuche acolchado para lentes.

- **Item 57**
- **Cantidad 2**
- **Descripción Tarjeta de memoria SD:** Capacidad de almacenamiento de 1 TB UHS-II, V60, U3, Clase 10, Velocidad máxima de lectura: 280 MB/velocidad máxima de escritura: 150 MB/velocidad mínima de escritura: 60 MB/graba vídeo 6K, 4K y Full HD,Capture fotografías sin procesar y ráfagas de alta velocidad, Golpes, temperatura, rayos X y resistente al agua, Interruptor de protección contra escritura incorporado .

- **Item 58**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Lector de Tarjeta SD:** 1 ranura para tarjeta SD UHS-II,1 ranura para tarjeta microSD UHS-II,1 ranura para tarjeta CompactFlash,Interfaz USB-C 3.2 Gen 1 de 5 Gb/alimentado por USB, Interruptor de bloqueo de protección contra escritura integrado, Diseño de gabinete de aluminio apilable, Incluye cable USB-Compatible con Windows y Mac .

B. A. C.



- **Item 59**
- **Cantidad 2**
- **Descripción bocina Monitor de audio Activo:** Para aplicaciones de campo cercano y medio campo, Woofer de fibra de 7", Tweeter con tapa de cobre y cúpula de seda de 1", Clase D biamplificada, potencia de salida máxima de 145 W, 3 modos de voz: crear, mezclar y enfocar, Entradas Jack combinadas TRS/XLR balanceadas, Placa frontal fijada magnéticamente, Puntos de montaje, Incluye almohadilla aislante de cuña de espuma.

- **Item 60**
- **Cantidad 3**
- **Descripción Micrófonos:** Micrófono lavamanos omnidireccional ME 2-II
- Transmisor ligero, Receptor de montaje en rack de verdadera diversidad Frecuencias variables de escaneo automático, 12 canales de micrófono/alcance de 330'.

- **Item 61**
- **Cantidad 3**
- **Descripción Sistema de monitor de audio:** El sistema este compuesto por: un Transmisor inalámbrico, receptores inalámbricos, frecuencias seleccionables, Rango de operación de 200' pie Entrada combinada XLR-1/4" Salida RF de 10 mW Monitorizar salida Incluye kit de rejilla simple/doble Antena y fuente de alimentación El sistema monitor de audio inalámbrico montaje en rack.

- **Item 62**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Router de montaje en techo:** Velocidad Ultrarrápida Wi-Fi 6. Hasta, 4804 Mbps en 5GHz y 574 Mbps en 2,4GHz, para alcanzar un total de 5378 Mbps, Redes de Alta Eficiencia. Más de 250 dispositivos conectados a la vez de manera estable y sin cortes. Ancho de Banda de 160 MHz. †..

- **Item 63**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Sistema Parrilla o base para las luces en los estudios:** Estructura Metálica: Fabricada generalmente con acero o aluminio para asegurar durabilidad y resistencia. Diseñada para soportar el peso de múltiples luces y otros equipos de iluminación.

B. A. C.

- **Item 64**
- **Cantidad 12**
- **Descripción Color Fresnels:** Color LED Fresnels, Four-Way Barndoor Sets, 3 x Reverse Leg 7.2' Light Stands, 1 x Wheeled Kit Case, Fresnel Lens: 15- to 75-Degree Focusing, Color: 3200 to 5600K, CRI/TLCl: 96.5/97, Multi-Voltage AC Adapters, Optional NP-F Style Battery Power, Optional V-Mount Battery Power.

- **Item 65**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Consola de luces Digital:** Controle hasta 8 luces móviles con hasta 16 canales cada una (máximo 128 canales) y cree hasta 96 escenas programables y 8 secuencias programables. Se pueden grabar hasta 96 escenas programables y 6 secuencias programables.

- **Item 66**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Distribuidor DMX:** 12 puertos aislados DMX/RDM de 5 pines Soporte RDM, Art-Net y sACN, Pantalla OLED de 1,8" con botón giratorio, Presets de fábrica y de usuario para Plug & Play, Cierres de contacto para Cue, recuperación de presets, Voltaje de línea o alimentado por POE, 99 señales internas con tiempo de desvanecimiento y retardo, Muestra menos.

- **Item 67**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Sistema de paneles acústicos:** Mejora la acústica de la habitación. Absorbe el ruido y el eco reflejados no deseados, Diseño de pirámide 3D, mitigar los reflejos, el ruido y el eco no deseados de la habitación espuma acústica de 2 pulgada" de espesor.

- **Item 68**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Sistema de intercomunicación inalámbrico:** Sistema de 2,4 GHz de bajo consumo y fácil de usar, 5 auriculares de un solo oído, no se necesita concentrador Full-Dúplex, use cualquier auricular como maestro, Auténticos auriculares inalámbricos, Cancelación de eco de audio (AEC), Se divide en dos grupos Cómodas almohadillas acolchadas para los oídos. Rango de operación de 1148' Duración de la batería de 24 horas, conector para monitor de 3,5 mm Baterías recargables, cables y bolsa.

P. A. C.



- **Item 69**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Consola de audio digital:** Hasta 40 canales de entrada simultáneos 16 preamplificadores de micrófono Midas PRO,25 autobuses de mezcla coherentes en fases, Pantalla TFT a todo color de 5",8 motores FX de procesamiento de señal estéreo,17 atenuadores motorizados Midas PRO,Convertidores ADC y DAC de 192 kHz, La conexión en red AES50 permite 96 entradas y 96 salidas,8 DCA y 6 grupos de silencio, Módulo DN32-LIVE SD/SDHC y USB 2.0.

- **Item 70**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Tarjeta de audio externa:** Podcasters/streamers Bus/alimentación externa, Mac/Windows/iPadOS,2 preamplificadores de micrófono XLR, 2 entradas de línea/Hi-Z de 1/4"1 salida de auriculares, 2 salidas de monitor,Conversión AD/DA de 24 bits/192 kHz Controles de ganancia automática y seguridad de clip 48 V, monitoreo directo de latencia cero Modo Mic Air, Loopback virtual para streaming Ableton, Pro Tools, Expansion Hitmaker.

- **Item 71**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Rack tipo Gabinete:** GABINETE cerrado de aluminio color negro 42U, 600MM DE ANCHO X 1000MM DE PROFUNDIDAD.

- **Item 72**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Monitor de video duales para montaje en rack de 7" SDI y HDMI:** Pantallas LCD de 7" 1920 x 1200,Para video wall o camión de transmisión Entradas/Salidas 12G-SDI y HDMI,Soporta hasta 2160p60,Brillo de 1000 cd/m², Contraste de 1200:1,Soporte para HDR,Entrada Ethernet para control,1 x conector para auriculares por pantalla

- **Item 73**
- **Cantidad 2**
- **Descripción PDU o Regleta de Rack:** PDU ATS conmutada, 100-120 V, 20 A reducida a 16 A), 10 tomacorrientes, montaje en rack de 1U.

- **Item 74**
- **Cantidad 3**
- **Descripción Bandeja para Rack:** Bandeja metálica de 15" pulgadas ventiladas

- **Item 75**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Swich Gigabit:** Capa 3, conmutador PoE con (48) puertos 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45 y (4) puertos SFP+ 10G, Pantalla táctil a color LCM de 1.3 "con gestión de interruptores AR,(48) puertos RJ45 PoE+ 802.3at de 2.5GbE,(4) puertos SFP+ 10G,(1) Entrada de CC USP RPS Suministro total de PoE de 720 W Características de conmutación de capa 3.

F. A. C.



- **Item 76**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Convertidor de video de HDMI a SDI:** Convierte HDMI a dos SDI Entrada de audio estéreo analógico, Resolución ajustable de 480i a 1080p Interruptor DIP de 6 posiciones, El convertidor HDMI a SDI EZ- cuenta con una entrada HDMI y dos salidas SDI.

- **Item 77**

- **Cantidad 4**

- **Descripción Convertidor de video de SDI a HDMI:** Entrada D/HD/3G-SDI, Salidas de bucle HDMI y SDI, Salidas de hasta 1080p60, Pantalla LCD TFT de 2,7", Control de proporción de pantalla, Detecta la longitud del cable automáticamente, Bajo consumo de energía, Montaje en pared, Muestra menos, El convertidor SDI a HDMI acepta una señal SD, HD o 3G-SDI y la convierte en una señal HDMI.

- **Item 78**

- **Cantidad 2**

- **Descripción Tarjeta capturadora de video SDI:** Entrada/Salida D/HD/3G-SDI Interfaz PCI-E 1080p 4:4:4 mediante 3G-SDI de enlace único, Procesamiento de 10/12 bits Conversiones abajo/arriba/cruzada, Compatible con Mac OS X, Windows y Linux Con cuatro interfaces SDI bidireccionales, es una tarjeta de E/S de vídeo versátil para flujos de trabajo de vídeo profesionales.

- **Item 79**

- **Cantidad 1**

- **Descripción PC Desktop De Alto Rendimiento:** Intel Core i9 de 24 núcleos a 0,2 GHz (14.ª generación), 64 GB de RAM DDR5 a 5200 MHz, NVIDIA GeForce RTX 4090 (24GB GDDR6X), SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 de 2 TB, 1GbE | Wifi 6 | bluetooth 5.3
- USB-C/A 3.2 Gen 2 | USB-C/A 3.2 Gen 1, HDMI | DisplayPort | 3,5 mm,

- **Item 80**

- **Cantidad 2**

- **Descripción pc desktop:** Procesador Intel Core i5 de 13.ª generación 16 GB de RAM DDR4, SSD PCIe M.2 de 512 GB, Gráficos Intel UHD 770 integrados HDMI y DisplayPort, USB-A 2.0 y USB-A 3.2 generación 1, LAN GbE

R. A. C.



- **Item 81**
- **Cantidad 3**
- **Descripción Mouse y teclado:** Compatible con Bluetooth inteligente Inalámbrico de 2,4 GHz con receptor incluido Reposamanos para teclado acolchado de gran tamaño Teclas cóncavas con gran área de golpe, Patas inclinables para teclado de 3 posiciones, Ratón de 8 botones con desplazamiento hiperrápido, Seguimiento óptico avanzado de 1000 PPP, Soporte de teclado para múltiples dispositivos, Soporta Windows, Macintosh y Chrome.

- **Item 82**
- **Cantidad 3**
- **Descripción Monitor para pc 27 pulgadas:** Panel IPS de 7" 16:9 HDMI | DisplayPort | USB-C Resolución 3840 x 2160 a 60 Hz, Sincronización adaptativa, Tiempo de respuesta de 5 ms (GtG), Relación de contraste estático 1000:1, Brillo máximo de 400 nits 1,07 mil millones de colores con HDR10, 99% DCI-P3 | 99% Adobe RGB Concentrador USB integrado.

- **Item 83**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Smart TV 42 pulgadas:** Tv Panel LED Full HD 1920 x 1080, Smart TV Frecuencia de actualización nativa de 83 Hz, 2 x HDMI / 1 x entradas USB Conectividad Wi-Fi, duplicación Wi-Fi, Amplios ángulos de visión, Altavoces incorporados duales de 5 W, Diseño de 3 lados prácticamente sin bordes, Montaje en pared con soporte opcional.

- **Item 84**
- **Cantidad 2**
- **Descripción Base para tv plasma.:** Sostiene TV de 40 a 60" de alto Gestión de cables integrada, Ruedas giratorias de 4", Base premontada para un montaje rápido, Acabado texturizado con recubrimiento en polvo negro. El marco abierto evita interferencias en la pantalla, Estante fácil de colocar Opciones de montaje horizontal o vertical, Compatible con televisores de 32 a 75" Patrón de montaje de 200 x 200 - 600 x 400 mm

B. A. C.

- **Item 85**
- **Cantidad 2**
- **Descripción Licencia software de Producción:** software mezclador de vídeo que utiliza los últimos avances para trabajar con calidades hasta 4K. Una solución completa de software con gran cantidad de características entre las que destacan mezcla en vivo, conmutación y transmisión hasta 4K de numerosas fuentes de vídeo, incluyendo cámaras, archivos de vídeo

- **Item 86**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Panel de control software de Producción:** Panel de control cualquier sistema que ejecute el software de producción, via ip, Fader de transición de perfil bajo Vista previa de conmutación PGM y PVW de 12 canales, Posiciones preestablecidas de la cámara PTZ controles táctiles equipo de producción.

- **Item 87**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Rollo cable de audio para micrófono:** Cable de micrófono de solapa de 28 AWG, Alta resistencia a la tracción, Larga vida flexible, Aislamiento de PVC, Chaqueta exterior de PVC flexible, Diámetro total de 2,5 mm. Ligero.

- **Item 88**
- **Cantidad 25**
- **Descripción Conector de audio XLR macho:** Conector XLR macho de 3 pines para terminación soldada de cables de audio de tres conductores. Carcasa niquelada, Contacto a tierra adicional para una mejor integridad del chasis al conector, Contactos tipo jaula de plata.

-
- **Item 89**
- **Cantidad 25**
- **Descripción Conector de audio XLR hembra:** Conector XLR hembra de 3 pines para terminación soldada de cables de audio de tres conductores. Carcasa niquelada, Contacto a tierra adicional para una mejor integridad del chasis al conector, Contactos tipo jaula de plata.

- **Item 90**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Rollo de cable para video SDI:** Cable de vídeo de precisión HD-SDI 6GHz de 1000 pies, El cable de video de precisión HD-SDI 6GHz 1694A es ideal para producción en vivo, post y transmisión, blindaje trenzado de cobre doble, lo que los hace altamente flexibles, fuertes y excelentes para proteger contra interferencias.

B. A. C.

- **Item 91**
- **Cantidad 100**
- **Descripción conectar de video SDI:** Para cables de 12G-SDI Conector macho BNC de 75 ohmios, Diseño engarzado para una instalación rápida, Compatible con 12G-SDI 4K UHD, Cumple con SMPTE ST-2082-1, Cuerpo alargado para un mejor agarre Pasador central chapado en oro. Contacto exterior de cobre y berilio, Cuerpo marcado para una fácil verificación de bloqueo, es un conector macho BNC de 75 ohmios

- **Item 92**
- **Cantidad 10**
- **Descripción cable HDMI de 3 pie:** Admite 3D, DCI 4K, color profundo
- Conectores chapados en oro de 24 quilates. Canal Ethernet HDMI, Canal de retorno de audio.

- **Item 93**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Teleprompter:** Teleprompter de alto brillo con base independiente Pantalla legible desde más de 12', Monitor de 15" de alto brillo, 1000 cd/m² Entradas 3G-SDI, HDMI, VGA y compuestas, Modelo independiente con soporte/adaptador, Software compatible con macOS y Windows

- **Item 94**
- **Cantidad 1**
- **Descripción software y control para Teleprompter:** Software de indicaciones básicas Controlador XK-12, 12 botones retroiluminados, Anillo de jog y lanzadera
- Compatible con Windows, El combo de software controlador incluye el software de indicaciones para Windows y . El controlador le permite operar el software y también está programado para funcionar como dongle para desbloquear el software.

- **Item 95**
- **Cantidad 1**
- **Descripción pc desktop:** Procesador Intel Core i5 de 13.^a generación 16 GB de RAM DDR4, SSD PCIe M.2 de 512 GB, Gráficos Intel UHD 770 integrados HDMI y DisplayPort, USB-A 2.0 y USB-A 3.2 generación 1, LAN GbE

- **Item 96**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Mouse y teclado:** Compatible con Bluetooth inteligente Inalámbrico de 2,4 GHz con receptor incluido Reposo manos para teclado acolchado de gran tamaño Teclas cóncavas con gran área de golpe, Patas inclinables para teclado de 3 posiciones, Ratón de 8 botones con desplazamiento hiperrápido, Seguimiento óptico avanzado de 1000 PPP, Soporte de teclado para múltiples dispositivos, Soporta Windows, Macintosh y Chrome.

- **Item 97**
- **Cantidad 2**
- **Descripción Monitor para pc 27 pulgada:** Panel IPS de 7" 16:9 HDMI | DisplayPort | USB-C Resolución 3840 x 2160 a 60 Hz, Sincronización adaptativa, Tiempo de respuesta de 5 ms (GtG), Relación de contraste estático 1000:1, Brillo máximo de 400 nits 1,07 mil millones de colores con HDR10,99% DCI-P3 | 99 % Adobe RGB Concentrador USB integrado.

- **Item 98**
- **Cantidad 2**
- **Descripción cable de red UTP:** CABLE UTP CMR CAT6 ROJO 23AWG 500MHZ

- **Item 99**
- **Cantidad 100**
- **Descripción conectora para de red UTP:** Conector RJ45 CAT6

-
- **Item 100**
 - **Cantidad 6**
 - **Descripción Cámara PTZ Robotiza:** Características, Sensor 4K CMOS de 1/1,8" y 8,42 MP, Capture resoluciones de vídeo hasta UHD 4K60, Zoom óptico de 20x, zoom digital de 16x Salida HDMI, 3G-SDI, USB, NDI|HX 3 y IP, 255 presintonías, entrada/salida de audio estéreo de 3,5 mm, Ángulo de visión de 60,7°, Alto rendimiento en condiciones de poca luz, Soporte de control RS-232, RS-485 e IP, Admite compresión, H.265/H.264/MJPEG, Soporte DC y PoE+, luz Tally.

- **Item 101**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Control cámaras PTZ:** Controles PTZ de giro/inclinación/zoom/bloqueo NDI|HX, IP y comunicación serie, Controla 4 grupos de 7 cámaras cada uno, Soporte VISCA/VISCA-over-IP/Pelco-P & D, 9 ajustes preestablecidos rápidos, 4 súper y 255 en total, LCD grande con decodificador, salida HDMI, Compatibilidad con alimentación a través de Ethernet (PoE), Control simultáneo de cámaras multimarca, Importar/exportar configuraciones a través de IP o USB, Fuente de alimentación de 12 VCC incluida.

- **Item 102**
- **Cantidad 6**
- **Descripción Trípode Para Cámara:** Placa QR para montaje de cámaras PTZ
Capacidad de carga de 26,5 libras, Columna central engranada con alcance de 18",
Rango de altura de 33,25 a 92", Esparcidor de nivel medio, Picos de pie retráctiles.
Trípode de aluminio con columna central ascendente y placa QR para cámaras PTZ.

- **Item 103**
- **Cantidad 6**
- **Descripción Dolly Para Trípode:** Ruedas de metal/goma con rodamiento de bolas
de 2"Se adapta a cualquier trípode, Capacidad de carga de 33 libras, Diámetro
ajustable Ancho de puerta de 31",Compacto: se pliega a solo 17 x 5",Seguros de paso
para ruedas, Ligero - con asa de transporte, Correa de pierna con gancho y bucle.

- **Item 104**
- **Cantidad 2**
- **Descripción cámaras de fotografías Digital :** Sensor CMOS Exmor de 24,2 MP con
formato APS-C, ruido mínimo y una alta sensibilidad de ISO 100-32000, que puede
ampliarse aún más a ISO 102400, velocidad máxima de disparo continuo de 11 fps
con AF y AE, o hasta 8 fps con un obturador silencioso, Capacidad para grabación
interna de video UHD 4K múltiples velocidades de cuadros de hasta 30 fps ,muestreo
de color 4:2:0 de 8 bits usando el códec XAVC S de 100 Mbps..

- **Item 105**
- **Cantidad 2**
- **Descripción Lente para la cámara fotográfica:** Lente con montura E/formato de
fotograma completo, Rango de apertura: f/2,8 a f/22,Seis elementos FLD, dos
elementos SLD,Tres elementos esféricos,Recubrimientos súper multicapa y
nanoporosos, Sistema AF de motor paso a paso, Construcción resistente al polvo y
salpicaduras, Diafragma redondeado de 11 hojas, Incluye parasol LH878-03,Con
estuche acolchado para lentes.

- **Item 106**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Tarjeta de memoria SD:** Capacidad de almacenamiento de 1 TB
UHS-II, V60, U3, Clase 10,Velocidad máxima de lectura: 280 MB/velocidad máxima de
escritura: 150 MB/velocidad mínima de escritura: 60 MB/graba vídeo 6K, 4K y Full
HD,Capture fotografías sin procesar y ráfagas de alta velocidad, Golpes, temperatura,
rayos X y resistente al agua, Interruptor de protección contra escritura incorporado .

- **Item 107**
- **Cantidad 2**
- **Descripción Lector de Tarjeta SD:** 1 ranura para tarjeta SD UHS-II,1 ranura para
tarjeta microSD UHS-II,1 ranura para tarjeta CompactFlash,Interfaz USB-C 3.2 Gen 1
de 5 Gb/alimentado por USB, Interruptor de bloqueo de protección contra escritura
integrado, Diseño de gabinete de aluminio apilable, Incluye cable USB-Compatible
con Windows y Mac .

R.A.C

R

- P. A. C.
- **Item 108**
 - **Cantidad 8**
 - **Descripción bocina Monitor de audio Activo:** Para aplicaciones de campo cercano y medio campo, Woofer de fibra de 7", Tweeter con tapa de cobre y cúpula de seda de 1", Clase D biamplificada, potencia de salida máxima de 145 W, 3 modos de voz: crear, mezclar y enfocar, Entradas Jack combinadas TRS/XLR balanceadas, Placa frontal fijada magnéticamente, Puntos de montaje, Incluye almohadilla aislante de cuña de espuma.

- Ran
- **Item 109**
 - **Cantidad 9**
 - **Descripción Micrófonos:** Micrófono lavamanos omnidireccional ME 2-II
 - Transmisor ligero, Receptor de montaje en rack de verdadera diversidad Frecuencias variables de escaneo automático, 12 canales de micrófono/alcance de 330'.

- **Item 110**
- **Cantidad 6**
- **Descripción Micrófono inalámbrico manos libre:** Hablar en público, presentaciones, Conferencias, Micrófono auricular Omni (beige), Receptor de montaje en rack de verdadera diversidad, Búsqueda automática de canales para una transmisión limpia, Incluye kit de montaje en bastidor, Baterías AA de 10 horas, Hasta 12 micrófonos en el escenario, El kit de sistema de micrófono inalámbrico con auricular para montaje en rack proporciona a los oradores, educadores, panelistas y moderadores una solución fácil de usar, rentable y confiable para presentaciones, hablar en público, entrevistas, conferencias y más. .

- **Item 111**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Micrófonos inalámbrico de manos:** Receptor de doble canal
- 2 transmisores de mano, Respuesta de frecuencia de 80 Hz a 16 kHz
- 2 clips para micrófono, 4 pilas AA, Incluye fuente de alimentación,
- El kit vocal dual con dos transmisores de micrófono de mano

- **Item 112**
- **Cantidad 6**
- **Descripción Sistema de monitor de audio:** El sistema este compuesto por: un Transmisor inalámbrico, receptores inalámbricos, frecuencias seleccionables, Rango de operación de 200' pie Entrada combinada XLR-1/4" Salida RF de 10 mW Monitorizar salida Incluye kit de rejilla simple/doble Antena y fuente de alimentación El sistema monitor de audio inalámbrico montaje en rack.

- **Item 113**
- **Cantidad 3**
- **Descripción Router de montaje en techo:** Velocidad Ultrarrápida Wi-Fi 6. Hasta,4804 Mbps en 5GHz y 574 Mbps en 2,4GHz, para alcanzar un total de 5378 Mbps, Redes de Alta Eficiencia. Más de 250 dispositivos conectados a la vez de manera estable y sin cortes. Ancho de Banda de 160 MHz. †..

- **Item 114**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Sistema Parrilla o base para las luces en los estudios:** Estructura Metálica: Fabricada generalmente con acero o aluminio para asegurar durabilidad y resistencia. Diseñada para soportar el peso de múltiples luces y otros equipos de iluminación.

- **Item 115**
- **Cantidad 50**
- **Descripción Color Fresnels:** Color LED Fresnels,Four-Way Barndoor Sets,3 x Reverse Leg 7.2' Light Stands,1 x Wheeled Kit Case,Fresnel Lens: 15- to 75-Degree Focusing,Color: 3200 to 5600K, CRI/TLCl: 96.5/97,Multi-Voltage AC Adapters,Optional NP-F Style Battery Power,Optional V-Mount Battery Power.

- **Item 116**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Consola de luces Digital:** Controle hasta 8 luces móviles con hasta 16 canales cada una (máximo 128 canales) y cree hasta 96 escenas programables y 8 secuencias programables. Se pueden grabar hasta 96 escenas programables y 6 secuencias programables.

- **Item 117**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Distribuidor DMX:** 12 puertos aislados DMX/RDM de 5 pines Soporte RDM, Art-Net y sACN,Pantalla OLED de 1,8" con botón giratorio,Presets de fábrica y de usuario para Plug & Play,Cierres de contacto para Cue, recuperación de presets,,Voltaje de línea o alimentado por POE,99 señales internas con tiempo de desvanecimiento y retardo, Muestra menos.

P. A.C.

- **Item 118**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Sistema de paneles acústicos:** Mejora la acústica de la habitación. Absorbe el ruido y el eco reflejados no deseados, Diseño de pirámide 3D, mitiga los reflejos, el ruido y el eco no deseados de la habitación espuma acústica de 2 pulgada" de espesor.

- **Item 119**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Sistema de intercomunicación inalámbrico:** Sistema de 2,4 GHz de bajo consumo y fácil de usar, 5 auriculares de un solo oído, no se necesita concentrador Full-Dúplex, use cualquier auricular como maestro, Auténticos auriculares inalámbricos, Cancelación de eco de audio (AEC), Se divide en dos grupos Cómodas almohadillas acolchadas para los oídos. Rango de operación de 1148' Duración de la batería de 24 horas, conector para monitor de 3,5 mm Baterías recargables, cables y bolsa.

- **Item 120**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Consola de audio digital:** Hasta 40 canales de entrada simultáneos 16 preamplificadores de micrófono Midas PRO, 25 autobuses de mezcla coherentes en fases, Pantalla TFT a todo color de 5", 8 motores FX de procesamiento de señal estéreo, 17 atenuadores motorizados Midas PRO, Convertidores ADC y DAC de 192 kHz, La conexión en red AES50 permite 96 entradas y 96 salidas, 8 DCA y 6 grupos de silencio, Módulo DN32-LIVE SD/SDHC y USB 2.0.

- **Item 121**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Tarjeta de audio externa:** Podcasters/streamers Bus/alimentación externa, Mac/Windows/iPadOS, 2 preamplificadores de micrófono XLR, 2 entradas de línea/Hi-Z de 1/4" 1 salida de auriculares, 2 salidas de monitor, Conversión AD/DA de 24 bits/192 kHz Controles de ganancia automática y seguridad de clip 48 V, monitoreo directo de latencia cero Modo Mic Air, Loopback virtual para streaming Ableton, Pro Tools, Expansion Hitmaker.

- **Item 122**
- **Cantidad 3**
- **Descripción Rack tipo Gabinete:** GABINETE cerrado de aluminio color negro 42U, 600MM DE ANCHO X 1000MM DE PROFUNDIDAD.

- **Item 123**
- **Cantidad 2**
- **Descripción Monitor de video duales para montaje en rack de 7" SDI y HDMI:** Pantallas LCD de 7" 1920 x 1200, Para video wall o camión de transmisión Entradas/Salidas 12G-SDI y HDMI, Soporta hasta 2160p60, Brillo de 1000 cd/m², Contraste de 1200:1, Soporte para HDR, Entrada Ethernet para control, 1 x conector para auriculares por pantalla

- **Item 124**
- **Cantidad 6**
- **Descripción PDU o Regleta de Rack:** PDU ATS conmutada, 100-120 V, 20 A (reducida a 16 A), 10 tomacorrientes, montaje en rack de 1U.

- **Item 125**
- **Cantidad 9**
- **Descripción Bandeja para Rack:** Bandeja metálica de 15" pulgadas ventiladas

- **Item 126**
- **Cantidad 2**
- **Descripción Swich Gigabit:** Capa 3, conmutador PoE con (48) puertos 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45 y (4) puertos SFP+ 10G, Pantalla táctil a color LCM de 1.3 "con gestión de interruptores AR,(48) puertos RJ45 PoE+ 802.3at de 2.5GbE,(4) puertos SFP+ 10G,(1) Entrada de CC USP RPS Suministro total de PoE de 720 W Características de conmutación de capa 3.

- **Item 127**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Convertidor de video de HDMI a SDI:** Convierte HDMI a dos SDI Entrada de audio estéreo analógico, Resolución ajustable de 480i a 1080p Interruptor DIP de 6 posiciones, El convertidor HDMI a SDI EZ- cuenta con una entrada HDMI y dos salidas SDI.

- **Item 128**
- **Cantidad 10**
- **Descripción Convertidor de video de SDI a HDMI:** Entrada D/HD/3G-SDI, Salidas de bucle HDMI y SDI,Salidas de hasta 1080p60, Pantalla LCD TFT de 2,7", Control de proporción de pantalla, Detecta la longitud del cable automáticamente, Bajo consumo de energía, Montaje en pared, Muestra menos, El convertidor SDI a HDMI acepta una señal SD, HD o 3G-SDI y la convierte en una señal HDMI.

- **Item 129**
- **Cantidad 2**
- **Descripción Tarjeta capturadora de video SDI:** Entrada/Salida D/HD/3G-SDI Interfaz PCI-E 1080p 4:4:4 mediante 3G-SDI de enlace único, Procesamiento de 10/12 bits Conversiones abajo/arriba/cruzada, Compatible con Mac OS X, Windows y Linux Con cuatro interfaces SDI bidireccionales, es una tarjeta de E/S de vídeo versátil para flujos de trabajo de vídeo profesionales.

P. A. C.

P. A. C.

- **Item 130**
- **Cantidad 2**
- **Descripción PC Desktop De Alto Rendimiento:** Intel Core i9 de 24 núcleos a 0,2 GHz (14.ª generación), 64 GB de RAM DDR5 a 5200 MHz, NVIDIA GeForce RTX 4090 (24GB GDDR6X), SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 de 2 TB, 1GbE | Wifi 6 | bluetooth 5.3
- USB-C/A 3.2 Gen 2 | USB-C/A 3.2 Gen 1, HDMI | DisplayPort | 3,5 mm,

- **Item 131**
- **Cantidad 2**
- **Descripción pc desktop:** Procesador Intel Core i5 de 13.ª generación 16 GB de RAM DDR4, SSD PCIe M.2 de 512 GB, Gráficos Intel UHD 770 integrados HDMI y DisplayPort, USB-A 2.0 y USB-A 3.2 generación 1, LAN GbE

- **Item 132**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Mouse y teclado:** Compatible con Bluetooth inteligente Inalámbrico de 2,4 GHz con receptor incluido Reposas manos para teclado acolchado de gran tamaño Teclas cóncavas con gran área de golpe, Patas inclinables para teclado de 3 posiciones, Ratón de 8 botones con desplazamiento hiperrápido, Seguimiento óptico avanzado de 1000 PPP, Soporte de teclado para múltiples dispositivos, Soporta Windows, Macintosh y Chrome.

- **Item 133**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Monitor para pc 27 pulgadas:** Panel IPS de 7" 16:9 HDMI | DisplayPort | USB-C Resolución 3840 x 2160 a 60 Hz, Sincronización adaptativa, Tiempo de respuesta de 5 ms (GtG), Relación de contraste estático 1000:1, Brillo máximo de 400 nits 1,07 mil millones de colores con HDR10, 99% DCI-P3 | 99 % Adobe RGB Concentrador USB integrado.

- **Item 134**
- **Cantidad de 42 pulgadas 6 Y de 65 pulgadas 6**
- **Descripción Smart TV :** Tv Panel LED Full HD 1920 x 1080, Smart TV Frecuencia de actualización nativa de 83 Hz, 2 x HDMI / 1 x entradas USB Conectividad Wi-Fi. duplicación Wi-Fi, Amplios ángulos de visión, Altavoces incorporados duales de 5 W, Diseño de 3 lados prácticamente sin bordes, Montaje en pared con soporte opcional.

J. A. C.

P. Am

B. A. C.

P. M.

- **Item 135**
- **Cantidad 2**
- **Descripción Base para tv plasma.:** Sostiene TV de 40 a 60" de alto
Gestión de cables integrada, Ruedas giratorias de 4", Base premontada para un montaje rápido, Acabado texturizado con recubrimiento en polvo negro.
El marco abierto evita interferencias en la pantalla, Estante fácil de colocar
Opciones de montaje horizontal o vertical, Compatible con televisores de 32 a 75"
Patrón de montaje de 200 x 200 - 600 x 400 mm

- **Item 136**
- **Cantidad 2**
- **Descripción Licencia software de Producción:** software mezclador de vídeo que utiliza los últimos avances para trabajar con calidades hasta 4K. Una solución completa de software con gran cantidad de características entre las que destacan mezcla en vivo, conmutación y transmisión hasta 4K de numerosas fuentes de vídeo, incluyendo cámaras, archivos de vídeo.

- **Item 137**
- **Cantidad 2**
- **Descripción Panel de control software de Producción:** Panel de control cualquier sistema que ejecute el software de producción, via ip, Fader de transición de perfil bajo
Vista previa de conmutación PGM y PVW de 12 canales, Posiciones preestablecidas de la cámara PTZ controles táctiles equipo de producción.

- **Item 138**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Rollo cable de audio para micrófono:** Cable de micrófono de solapa de 28 AWG, Alta resistencia a la tracción, Larga vida flexible, Aislamiento de PVC, Chaqueta exterior de PVC flexible, Diámetro total de 2,5 mm. Ligero.

- **Item 139**
- **Cantidad 100**
- **Descripción Conector de audio XLR macho:** Conector XLR macho de 3 pines para terminación soldada de cables de audio de tres conductores. Carcasa niquelada, Contacto a tierra adicional para una mejor integridad del chasis al conector, Contactos tipo jaula de plata.

- **Item 140**
- **Cantidad 100**
- **Descripción Conector de audio XLR hembra:** Conector XLR hembra de 3 pines para terminación soldada de cables de audio de tres conductores. Carcasa niquelada, Contacto a tierra adicional para una mejor integridad del chasis al conector, Contactos tipo jaula de plata.

B. A. C.



- **Item 141**
- **Cantidad 2**
- **Descripción Rollo de cable para video SDI:** Cable de vídeo de precisión HD-SDI 6GHZ de 1000 pies, El cable de video de precisión HD-SDI 6GHz 1694A es ideal para producción en vivo, post y transmisión, blindaje trenzado de cobre doble, lo que los hace altamente flexibles, fuertes y excelentes para proteger contra interferencias.

- **Item 142**
- **Cantidad 200**
- **Descripción conectar de video SDI:** Para cables de 12G-SDI Conector macho BNC de 75 ohmios, Diseño engarzado para una instalación rápida, Compatible con 12G-SDI 4K UHD, Cumple con SMPTE ST-2082-1, Cuerpo alargado para un mejor agarre Pasador central chapado en oro. Contacto exterior de cobre y berilio, Cuerpo marcado para una fácil verificación de bloqueo, es un conector macho BNC de 75 ohmios


- **Item 143**
- **Cantidad 15**
- **Descripción cable HDMI de 3 pie:** Admite 3D, DCI 4K, color profundo
- Conectores chapados en oro de 24 quilates. Canal Ethernet HDMI, Canal de retorno de audio.

- **Item 144**
- **Cantidad 2**
- **Descripción Teleprompter:** Teleprompter de alto brillo con base independiente Pantalla legible desde más de 12', Monitor de 15" de alto brillo, 1000 cd/m² Entradas 3G-SDI, HDMI, VGA y compuestas, Modelo independiente con soporte/adaptador, Software compatible con macOS y Windows

- **Item 145**
- **Cantidad 2**
- **Descripción software y control para Teleprompter:** Software de indicaciones básicas Controlador XK-12, 12 botones retroiluminados, Anillo de jog y lanzadera
- Compatible con Windows, El combo de software controlador incluye el software de indicaciones para Windows y . El controlador le permite operar el software y también está programado para funcionar como dongle para desbloquear el software.

- **Item 146**
- **Cantidad 2**
- **Descripción pc desktop:** Procesador Intel Core i5 de 13.ª generación 16 GB de RAM DDR4, SSD PCIe M.2 de 512 GB, Gráficos Intel UHD 770 integrados HDMI y DisplayPort, USB-A 2.0 y USB-A 3.2 generación 1, LAN GbE

- R. A. C.
- **Item 147**
 - **Cantidad 4**
 - **Descripción Mouse y teclado:** Compatible con Bluetooth inteligente Inalámbrico de 2,4 GHz con receptor incluido Reposo manos para teclado acolchado de gran tamaño Teclas cóncavas con gran área de golpe, Patas inclinables para teclado de 3 posiciones, Ratón de 8 botones con desplazamiento hiperrápido, Seguimiento óptico avanzado de 1000 PPP, Soporte de teclado para múltiples dispositivos, Soporta Windows, Macintosh y Chrome.

- 
- **Item 148**
 - **Cantidad 4**
 - **Descripción Monitor para pc 27 pulgada:** Panel IPS de 7" 16:9 HDMI | DisplayPort | USB-C Resolución 3840 x 2160 a 60 Hz, Sincronización adaptativa, Tiempo de respuesta de 5 ms (GtG), Relación de contraste estático 1000:1, Brillo máximo de 400 nits 1,07 mil millones de colores con HDR10,99% DCI-P3 | 99 % Adobe RGB Concentrador USB integrado.

- **Item 149**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Tarjeta capturadora de video SDI:** Entrada/Salida D/HD/3G-SDI Interfaz PCI-E 1080p 4:4:4 mediante 3G-SDI de enlace único, Procesamiento de 10/12 bits Conversiones abajo/arriba/cruzada, Compatible con Mac OS X, Windows y Linux Con cuatro interfaces SDI bidireccionales, es una tarjeta de E/S de vídeo versátil para flujos de trabajo de vídeo profesionales.

- **Item 150**
- **Cantidad 4**
- **Descripción cable de red UTP:** CABLE UTP CMR CAT6 ROJO 23AWG 500MHZ

- **Item 151**
- **Cantidad 200**
- **Descripción conectora para de red UTP:** Conector RJ45 CAT6

- **Item 152**
- **Cantidad 2**

Descripción Control panel Router de video SDI 32*32: Router de video proporciona control de señal y admite especificaciones de transmisión completas a través de 12G-SDI con una calidad que supera las especificaciones SMPTE. Este enrutador compacto de formato 2 RU está diseñado para entornos de transmisión, producción o posproducción, incluidos camiones deportivos móviles, edición

- F. A. C.
- **Item 153**
 - **Cantidad:1**
 - **Descripción Router de video SDI:** Router de video SDI compacto ofrece control de señal y es compatible con especificaciones de transmisión completas a través de 12G-SDI con una calidad que supera las especificaciones SMPTE. Este enrutador compacto de formato 2 RU está diseñado para entornos de transmisión, producción o posproducción, incluidos camiones deportivos móviles, salas de edición, instalaciones de video corporativo o plataformas de A/V para teatros en vivo.

Este enrutador cuenta con 32 entradas y salidas 12G-SDI y tiene un sistema operativo Linux integrado. Está preparado para la red y admite control y monitoreo HTTP a través de un navegador web, sin la necesidad de ningún software adicional. Se puede integrar con la infraestructura existente utilizando el protocolo nativo Grass Valley estándar de la industria a través de RS-422 o Ethernet. La conectividad de red Ethernet también le permite controlar este enrutador desde cualquier navegador web en un dispositivo conectado a la red.

- Man
- **Item 154**
 - **Cantidad 20**
 - **Descripción Laptop:** Intel Core i7 de 10 núcleos (13.ª generación), 16 GB de RAM DDR5 | SSD NVMe M.2 de 512 GB, Pantalla IPS de 15,6" 1920 x 1080, Gráficos Intel Iris Xe integrados, 1 puerto USB4, 3 puertos USB-A 3.2 Gen 1, WiFi 6E | LAN GbE | Bluetooth, HDMI 1.4, Conector de audio de 3,5 mm, Altavoces integrados

- **Item 155**
- **Cantidad 4**

Descripción PC Dektop De Alto Rendimiento: Intel Core i9 de 24 núcleos a 3,2 GHz (14.^a generación), 64 GB de RAM DDR5 a 5200 MHz, NVIDIA GeForce RTX 4090 (24GB GDDR6X) SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 de 2 TB, 1GbE | Wifi 6 | bluetooth 5.3, USB-C/A 3.2 Gen 2 | USB-C/A 3.2 Gen 1, HDMI | DisplayPort | 3,5 mm

- **Item 156**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Monitor para de computadora:** Monitor IPS curvo FreeSync 5K2K HDR UltraWide 40WP95C-W de 39,7" 21:9, que presenta un diseño curvo 2500R, biseles delgados y ángulos de visión de 178° para llenar su campo de visión. Con su resolución de 5120 x 2160, esta pantalla Nano IPS 5K2K

- **Item 157**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Bocina Multimedia audio Monitor:** Dos tweeters de 3/4" (uno por monitor), Dos woofers de 3" (uno por monitor), Capacidad Bluetooth
- Dos entradas RCA, Una entrada de 3,5 mm, DSP integrado, Ecualizador integrado
- Monitor Multimedia, diseñados con un acabado blanco de edición especial, están compuestos por un par de parlantes con calidad de estudio y alimentación por Bluetooth en un marco extremadamente compacto.

- **Item 158**
- **Cantidad 4**
- **Descripción Audífonos:** Auriculares con cancelación activa de ruido

- **Item 159**
- **Cantidad 1**
- **Descripción Servidor de almacenamiento NAS:** Capacidad de almacenamiento de 32 TB, 12 bahías de unidad en total / 4 discos duros de 8 TB, Procesador Annapurna Labs AL524 de 2,04 GHz, RAM DDR4 de 16 GB, 2 puertos de red de 10 GbE y 2 de 1 GbE, 2 USB-A 2.0 y 2 USB-A 3.2 Gen 1, Compatibilidad con formatos RAID 0, 1, 5, 6, 10 y JBOD, Unidades intercambiables en caliente, Cifrado de unidad de 256 bits, Compatibilidad con Windows, Windows Server y macOS, Optimice la productividad de servidor NAS para montaje en rack Completo con unidades de almacenamiento de 3,5" preinstaladas,...

P. A. C.

- **Item 160**
- **Cantidad 1 c/u**
- **Descripción Software edición Licencia:**
 - Photoshop
 - Premiere Pro
 - **Illustrator**
 - After Effects

[Handwritten signature]