

	<b>Título:</b> <b>Concertado de Mantenimiento y Soporte de Lenel OnGuard y Qognify Ocularis</b>		<b>Fecha de Actualización:</b> <b>Febrero 2025</b>	
	<b>Gerencia de Seguridad Operacional</b>	<b>Dirección de Seguridad</b>	<b>Página:</b>	1 de 1

<b>Nombre del Material o Equipo:</b> Concertados de Mantenimientos y Soportes de Lenel OnGuard y Ocularis	<b>Código:</b>
--	----------------

**Descripción del Equipo:**  
Este concertado es para el mantenimiento y soporte de la plataforma de Lenel OnGuard y Ocularis, y consiste en las reparaciones que se presenten en el día a día de los sistemas de CCTV y Control de Acceso. Las cantidades estipuladas en esta ficha pudieran variar, siempre y cuando se respete el monto adjudicado del pedido.

**Formas y Dimensiones:** N/A





**Descripción del Servicio:** Concertado de Mantenimiento y Soporte de OnGuard Lenel y Ocularis

**Especificaciones Técnicas:**  
Las cantidades equipos o servicios pueden variar según la necesidad del departamento, siempre y cuando se respete el monto adjudicado.  
Este concertado deber contener por lo menos los siguientes materiales y servicios.




- 1 Dual reader interface module LNL-X2220, LENEL
- 1 Dual reader interface module LNL-X1320, LENEL
- 3 LenelProx AWID/hid prox special range reader
- 1 Power Supply 2.5 Amp with enclosure
- 18 servicio técnico (24 a 48 horas) días laborables de lunes a viernes 8:00am a 5:30pm
- 6 servicio técnico remoto, (4hrs.respuesta, días laborables de lunes a viernes 8:00am a 5:30pm)

1 IP camera, Domo, outdoor-ready, day/night, IP67-rated, Cámara dome ir ip67, alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af) Poe, transmisión de vídeo h.265 con doble funcionalidad de transmisión, mínimo 2mpx resolución full HD 1080p en tiempo real, sensor de imagen barrido progresivo de 1/3, resolución máxima full HD 1080p (1920x1080), wdr 120db, true day/night, lente varifocal 2.8 a 12mm compatible ONVIF.

1 IP camera bullet 5mpx ir Poe, cámara bullet ir IP67, alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af) Poe, transmisión de vídeo h.265 con doble funcionalidad de transmisión, mínimo 5 mpx, resolución full hd 1080p en tiempo real, resolución máxima 2688x1520, Sensor de imagen barrido progresivo de 1/3, wdr 120db, true day/night, lente varifocal 2.8 a 12mm, compatible ONVIF

<b>Marcas &amp; Modelos aprobados:</b> Lenel OnGuard, Qognify Ocularis	<b>Posibles Proveedores:</b>
---	------------------------------

**Observaciones:** Proveedores Autorizados OnGuard Lenel y Qognify Ocularis en República Dominicana

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
<b>SUPERVISOR DE MONITOREO</b> Fernando Antonio Paredes Caro	<b>GERENTE DE SEGURIDAD OPERACIONAL</b> Joel Emmanuel Nivar Garcia	<b>DIRECTOR DE SEGURIDAD</b> Daniel Américo Yapor Genao
<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 
<b>Fecha:</b> 12/02/25	<b>Fecha:</b> 12/02/25	<b>Fecha:</b> 12/02/25

Para uso exclusivo de empleados de EDESUR.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de la Gerencia de Almacén.  
**EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.**