

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO  
Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO**



**TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

# **Especificaciones Técnicas**

**CORAASAN-CCC-CP-2025-0015**

**Santiago, República Dominicana**

**13 DE JUNIO DEL 2025**

Ítem No.	Descripción	Cantidad	Especificaciones Técnicas
1	Variador power flex 70	1 UD	Power Flex 70, capaz de entregar hasta un máximo de 200,000 amperios simétricos rms y un máximo de 600 voltios.
2	Variador power flex 40	1 UD	Serie A, Trifásico, 4KW, 480V, 60HZ, AB22BD010N104, AC Drive 5HP.
3	Variador power flex 700	1 UD	Power Flex 700, 20BD034ADAYNAN0
4	Arrancador para sopladores	4 UDs	Arrancador est. 150-C85 NBD SMS-3 Wire, Open Tpe, 85A, 480V, 3-Phase. 50/60HZ Max, Control Voltage 100...240V AC.
5	Arrancador SMC Flex 251	1 UD	Arrancador SMC FLEX 251 <sup>a</sup> , 460 volt. Para sopladores de los tanques de aireación, Rafey.