





PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS

(CTC)

Solicitud: Adquisición de herramientas para conexión TIC de los CTC

Area Solicitante: Departamento de Tecnología

Especificaciones técnicas			
Descripcion	Cantidad	Especificaciones	Imagenes
Tapones Auditivos	10	DESCRIPCIÓN · Ideal para trabajos con taladros y herramientas similares · Previene problemas auditivos a corto y largo plazo	
Conector Cable	622	DESCRIPCIÓN · Ideal para unir los cables tanto de las cámaras de seguridad como los controles de accesos.	




PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS (CTC)

Calle Pedro Henríquez Ureña No.12, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana (Teléfono: 809-333-3262)www.ctc.edu.do

Solicitud: Adquisición de herramientas para conexión TIC de los CTC

Area Solicitante: Departamento de Tecnología

Especificaciones técnicas			
Descripcion	Cantidad	Especificaciones	Imagenes
Kit Destornillador Automatico	7	<p>'Fuente de alimentación alimentación por batería Velocidad máxima de rotación 300 RPM Voltaje 8 Voltios Amperaje 1500 Miliamperios Extensor de brocas de liberación rápida de 2.362 in. 13 x Juego de brocas - 10 puntos de BRAD 3.2-3.5-4.5-4.5-4.8-5-5.5-0.236-0.256 in - 3 unidades HSS: 1,5-0.079-0.098 in Manija del conductor de la broca 2 en 1 10 brocas CRV de 1.969 in. Ranurado/plano: 3, 4, 5, 6, 7mmPhillips: #0, #1, #2*2, #3. 12 brocas de precisión. Phillips: PH00, PH0, 1.0, 1.5, 0.079 in. Hex.: 0.8, 1, 1.5, 2, 3Torx: T10, T15. 2 destornilladores de tamaño completo. SL1/4PH2. 11 x Juego de llaves hexagonales 0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 pulgadas. Martillo de garra con tapa de goma Garra HammerSoft tapa de goma Herramientas de medición Spirit Level3m cinta métrica Estuche compacto Las herramientas se alojan de forma segura en una funda resistente</p>	








PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS

(CTC)

Solicitud: Adquisición de herramientas para conexión TIC de los CTC

Area Solicitante: Departamento de Tecnología

Especificaciones técnicas			
Descripcion	Cantidad	Especificaciones	Imagenes
Destornillador Tría	5	<p>TEKTON Destornillador largo #1 Phillips de alto par DHP34001</p> <p>Sobre este artículo</p> <p>Mango único de tres lados que combina la máxima potencia con una velocidad suave</p> <p>La hoja de acero de aleación de alta calidad tiene una punta de tamaño preciso para un ajuste exacto en los sujetadores</p> <p>El cromado proporciona resistencia a la corrosión y se limpia fácilmente</p> <p>Un proceso de moldeo por inserción forma el mango alrededor de la cuchilla, en lugar de forzar la cuchilla en un mango prefabricado, lo que resulta en una cuchilla más recta que no se tuerza</p> <p>La marca de tamaño en el extremo trasero es fácil de identificar en cinturón de herramientas o cajón</p> <p>El perfil del mango resiste el balanceo en inclinaciones de hasta 25 grados</p> <p>Fabricado en Estados Unidos</p>	
Destornillador Plano	5	<p>Sobre este artículo</p> <p>Mango ergonómico de doble material de tres lóbulos que proporciona el equilibrio óptimo de resistencia y eficiencia</p> <p>Diseño de mango "Zona de velocidad" para una rotación más rápida en aplicaciones de bajo par</p> <p>Mango de doble material que ofrece un agarre más cómodo y un mayor rendimiento</p> <p>Punta de óxido negro antideslizante para un ajuste más seguro en el cierre</p>	
Conector Emplame Union	210	<p>Descripcion</p> <p>Conector "UY" K1 de empalme telefónico para 2 vías, en color ámbar. Se utiliza para unir cables calibre 26 al 22 AWG o para recuperar la continuidad en un cable roto</p>	







PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS (CTC)

Calle Pedro Henríquez Ureña No.12, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana (Teléfono: 809-333-3262)www.ctc.edu.do

Solicitud: Adquisición de herramientas para conexión TIC de los CTC





Area Solicitante: Departamento de Tecnología

Especificaciones técnicas			
Descripcion	Cantidad	Especificaciones	Imágenes
Base Electrica de Cinta extractora	1	ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA Voltaje 18V ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Power Source Cordless	
Guantes	11	Descripcion del producto <ul style="list-style-type: none"> Respaldo de Spandex azul. Palma y yemas de los dedos de piel sintética AireFlex®. La piel sintética AireFlex® se lava fácilmente y es duradera y flexible. PVC adherente especial para un agarre excepcional. Dedos pulgar, medio y anular descubiertos para mayor destreza. 	
Clavadora de Aire	2	Clavadora de aire integrada para carpintería y decoración, herramienta manual de clavos de acero, clavo manual de 3 engranajes de potencia con 50/100 clavos...	
Cinturon Herramientas	5	Cinturones de herramientas de 19 bolsillos, cinturón de jardinería con hebilla de liberación rápida, cinturón de utilidad ajustable.	



Solicitud: Adquisición de herramientas para conexión TIC de los CTC





Area Solicitante: Departamento de Tecnología

Especificaciones técnicas			
Descripcion	Cantidad	Especificaciones	Imágenes
Nivel	9	Longitud: 9 Tolerancia 0,001 mm/m Puntas recubiertas de hule contra impactos Gotas resistentes al impacto y abrasion Exceden la norma	
Juego de Destornilladores	5	- Aislamiento directamente moldeado por inyección alrededor de la hoja según norma EN60900. - Mango antideslizante ergonómico y resistente a los golpes que permite un mayor torque con menos esfuerzo. - Probado individualmente a 10.000V. - Los valores de dureza y torque exceden los estandares ISO/DIN. - Set compuesto de juego de destornilladores VDE más	
Pinza Bimetalicas	10	'Incluye: •(1) Electricista 8" •(1) Electricista ponchadora 9" •(2) Corte diagonal 73/4" y 87/16" •(1) Punta larga: 6" •(1) Mecánico: 8" •(1) Extensión: 10" •(1) Jgo. de 16 Llaves hexagonales fraccionales y métricas.	
Destornillador	5	Destornilladores, llaves de tuercas y llaves de cubo Slim-Tip 1000V Insulated Screwdriver, #2 , 17-Inch	



Solicitud: Adquisición de herramientas para conexión TIC de los CTC

Area Solicitante: Departamento de Tecnología





Especificaciones técnicas			
Descripción	Cantidad	Especificaciones	Imagenes
Destornillador de Precisión múltiple 27 en 1	9	<p>Estilo de cabezal: Plano Material: Brocas de acero Color: Multi Dimensiones del artículo LxWxH: 8,75 x 0,85 x 0,85 pulgadas Componentes incluidos: Destornillador de precisión multibroca 27 en 1 con puntas Tamaño: talla única, Estilo: Destornillador Acabado: Pintado</p>	
Pinza de Precisión	10	<p>Fabricadas en acero al carbono con acabado pulido. Mangos de vinil de alto desempeño, de color negro con amarillo. Puntas planas y mordazas con estriado recto para agarre firme y seguro. Quijadas (mordazas) maquinadas con precisión para mejor sujeción. Mayor palanca que proporciona mejor agarre y fuerza de corte. Cortes más precisos.</p>	
Pinza Plana	10	<p>Tipo: nariz larga Aplicación: Para trabajo cerca de fuentes energizadas. Características especiales: Mango ignífugo y resistente a impactos Longitud total: 8.875 » (225.4 mm) Material: Acero endurecido por inducción Longitud de la mandíbula: 2.313 » (58.8 mm) Ancho de la mandíbula: 1 » (25.4 mm) Grosor de la mandíbula: 1/2 » (12.7 mm)</p>	
Pinza de Corte Diagonal	10	<p>Fabricado en acero al cromo vanadio, 2X más resistente a la corrosión Acabado pulido para fácil limpieza Mango cubierto de PVC que absorbe el esfuerzo y ofrece mayor comodidad Cuchillas afiladas para cortes rápidos y precisos 15 cm</p>	





Solicitud: Adquisición de herramientas para conexión TIC de los CTC

Area Solicitante: Departamento de Tecnología

Especificaciones técnicas			
Descripción	Cantidad	Especificaciones	Imágenes
Registro Plastico Prueba de Agua	95	- Uso: Empalme instalaciones eléctricas. - Material: Polipropileno - Características del Producto: • Autoextinguible. • Aislante eléctrico. • Knockouts para tuberías de ¾ y ½ • Alta resistencia mecánica. • Puntos de instalación reforzados - Dimensiones: • Largo 111mm • Ancho 68 mm • Alto 48 mm	
Registro Plastico Prueba de Agua	72	- Uso: Empalme instalaciones eléctricas. - Material: Polipropileno - Características del Producto: • Autoextinguible. • Aislante eléctrico. • Knockouts para tuberías de ¾ y ½ • Alta resistencia mecánica. • Puntos de instalación reforzados - Dimensiones: • Largo 111mm • Ancho 111 mm • Alto 48 mm - Propiedades: • Elongación 7.5 % • Impacto Izod 0.6 ft-lb/pulg2 • Módulo de Flexión 1% Secante 250.000 PSI • Resistencia Máx. a la Tracción 5300 PSI	
Registro Plastico Prueba de Agua	30	- Uso: Empalme instalaciones eléctricas. - Material: Polipropileno - Características del Producto: • Autoextinguible. • Aislante eléctrico. • Knockouts para tuberías de ¾ y ½ • Alta resistencia mecánica. • Puntos de instalación reforzados - Dimensiones: • Largo 215 mm • Ancho 215 mm • Alto 48 mm - Propiedades: • Elongación 7.5 % • Impacto Izod 0.6 ft-lb/pulg2 • Módulo de Flexión 1% Secante 250.000 PSI • Resistencia Máx. a la Tracción 5300 PSI	
Abrazadera Acero	724	- Material: Acero Galvanizado Resistente - Referencia: 512 - EMT - Abrazadera - Dimensión: 3/4	







PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS

(CTC)

Solicitud: Adquisición de herramientas para conexión TIC de los CTC

Area Solicitante: Departamento de Tecnología

Especificaciones técnicas			
Descripcion	Cantidad	Especificaciones	Imagenes
Tapa toma de Datos	721	Material Plástico Medidas 11.5 x 7 cm Color Blanco Uso Ideal para tapar placas toma datos de 1 puerto Tipo Placas modulares	
Jack RJ 45 Cat6	1801	Keystone jack cat.6 Sin blindaje, tipo 110 MPN: PCGKJC6TYRJBL Blindaje: S/FTP Configuración: 110 Type Puertos: 1 Rackeable Tipo: Mini	
Conector RJ45	31	Connector: Male RJ45 Standard: Cat6 Cables Compatibles: 4 Pairs, Unshielded Cable AWG 22-26 Wiring Scheme: T568A/T568B TCN-100 Peso: 0.01 kg, Dimensiones: 22x11x8 mm	
Cable de Red	721	Cordón de parcheo de categoría 6 con bota y protector Cable de conexión de alto rendimiento a 550MHz Chaqueta de PVC con clasificación CM 24AWG 4 pares Conductores de cobre desnudo trenzado Supera ANSI EIA / TIA 568 B.2-10 Tapones modulares RJ45 sin blindaje 3 Pies	



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS (CTC)

Calle Pedro Henríquez Ureña No.12, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana (Teléfono: 809-333-3262)www.ctc.edu.do




PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS

(CTC)

Solicitud: Adquisición de herramientas para conexión TIC de los CTC

Area Solicitante: Departamento de Tecnología

Especificaciones técnicas			
Descripcion	Cantidad	Especificaciones	Imagenes
Cable de Red	421	Cordón de parcheo de categoría 6 con bota y protector Cable de conexión de alto rendimiento a 550MHz Chaqueta de PVC con clasificación CM 24AWG 4 pares Conductores de cobre desnudo trenzado Supera ANSI EIA / TIA 568 B.2-10 Tapones modulares RJ45 sin blindaje 7 Pies	

Enrique Hernández
Coordinador de Tecnología

