

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

29 de septiembre, 2025

SECCIÓN DE COMPRA Y CONTRATACIONES

Página 1 de 5

FICHA TÉCNICA

NO. SOLICITUD:	BAGRICOLA-DAF-CM-2025-0032	OBJETO DE LA COMPRA:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y CCTV.
RUBRO:	EQUIPOS, SUMINISTRO Y COMPONENTES ELÉCTRICOS	PLANIFICADA:	SI

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DVR 16 CH	
1	Descripción: <ul style="list-style-type: none"> • Detección de movimiento basada en aprendizaje profundo 2.0 para todos los canales analógicos. • Tecnología de compresión eficiente H.265 pro+ • Capacidad de codificación hasta 1080p a 15 fps • 5 señales de entrada adaptativas (HDTV/II/AHD/CVI/CVBS/IP) • Se pueden conectar hasta 24 cámaras de red.
DVR 8 CH	
2	Descripción: <ul style="list-style-type: none"> • Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo de detección de movimiento 2.0 • Compresión de video H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 • Entrada de video HDTV/II/AHD/CVI/CVBS/IP • Audio mediante cable coaxial • Entrada de cámara IP de hasta 10 canales (hasta 5 MP) • Capacidad de codificación hasta 1080p lite a 15 fps • Máx. 1200 m para señal HDTV/II 720p
CABLE 22/4 500FT	
3	Descripción: <ul style="list-style-type: none"> • Conductor: Cobre desnudo sólido 22 AWG • Número de conductores: 4 • Diámetro total 0,120" nom. • Clasificaciones: CMR, CL3R, FPLR, FT4, Resistente a la luz solar • Aprobaciones incluidas en la lista ETL
CABLE UPT CAT 5 1000FT	
4	Descripción: <ul style="list-style-type: none"> • Conductor: Cobre Solido • Aplicacion Tipica: 10/100 Mbps Ethernet, telefonía, video, señalización de bajo voltaje • Calibre: 24 AWG

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

29 de septiembre, 2025

SECCIÓN DE COMPRA Y CONTRATACIONES

Página 3 de 5

FICHA TÉCNICA

	<ul style="list-style-type: none"> • Ranura para memoria MicroSD, SDHC, SDXC (128G) • Carcasa metálica • Alimentación DC 12V - PoE 802.3af (Clase 3) • Grado de protección IP67 - Exterior • APP IVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
CAMARA IP 4 MEGAPÍXEL DOME	
8	<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440). • Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). • Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON). • Día / Noche Real (filtro ICR). • Distancia focal: 4.8 a 120 mm (25X zoom óptico / 16X zoom digital). • Distancia de infrarrojo: 100 mts Smart IR. • Funciones normales: HLC / ROI / WDR real 120dB / BLC / HLC / Defog / EIS / 3D-DNR. • Funciones especiales: Intrusión de área / Cruce de línea / Objeto olvidado / Objeto removido. • Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. • Alimentación: 12 Vcd / 18 W / PoE+ (802.3 at) • Temperatura de operación: -30°C a 65°C / Humedad al 90% máximo. • Uso en Exterior / IP66. • Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios. • Dimensiones: 164.5 x 290 mm • Peso: 2 kgs. • El PTZ incluye brazo de pared (DS-1618ZJ). • No incluye fuente de alimentación. • Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Almacenamiento / Red: • Entradas de audio: 1. • Salidas de audio: 1. • Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps). • Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery). • Soporta ONVIF / ISAPI / CGI.
SWITCH 8 CH 10/100	
9	<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 Puertos 10/100BASE-TX RJ45. • 2 Puertos 10/100/1000BASE-T RJ45. • 2 Interfaces 1000BASE-X SFP, compartidas con puertos 9 y 10. • Alimenta dispositivos PoE 802.3af y PoE+ 802.3at hasta 250 m en modo Extend. • **En Modo Extend el switch negocia a 10Mbps en los puertos PoE. • Potencia total: 120W. • Muestra la Potencia Total disponible y usada. • Muestra y protege contra sobrecarga, bajo voltaje, alto voltaje y alta temperatura. • Switch para activar Modo Extend que permite alimentar dispositivos PoE hasta 250 m Datos + • Características físicas y eléctricas: • Alimentación: 100~240 VCA, 130W.

**BANCO AGRÍCOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

29 de septiembre, 2025

SECCIÓN DE COMPRA Y CONTRATACIONES

Página 5 de 5

FICHA TÉCNICA

VIDEO BALUN	
14	Descripción: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Señal: (CVBS, AHD, TVI, CVI) • Conectores: BNC • Compatibilidad: Cámaras analógicas HD
CAMARA BULLET ANALOGA COLOR VU	
15	Descripción: <ul style="list-style-type: none"> • ANALOGA BULLET TURBO HD • 2MP • (1080P) • IMAGEN A COLOR 24/7 (COLORVU) • LENTE 2.8 MM • METAL • LUZ BLANCA 20 MTS • EXTERIOR IP67 • COLOR VU
CAMARA DOMO ANALOGA COLOR VU	
16	Descripción: <ul style="list-style-type: none"> • HD • DOMO • 2MP • TORRETA FIJA • COLORVU • (1920 × 1080) • SENSOR DE IMAGEN CMOS • IP67 • APERTURA F1 • 24/7 DIAS A COLOR



JORGE LUIS CASTILLO PEGUERO
ENC. CCTV Y CONTROL DE ACCESO

