

SECCION DE MANTENIMIENTO

Ficha Técnica:

Nombre Genérico	:	IMPERMEABILIZANTE
Descripción	:	ESPECIFICACION:
Principal Aplicaciones	:	Impermeabilizante asfáltico base solvente, con fibras de refuerzos y agregados minerales. vehículo: Mezcla Asfáltica Solvente: Aromático/ Alifático Acabado: Satinado Numero de manos: 1 Color: Aluminio Secado al tacto: 12 horas Secado duro: 24 horas Rendimiento teórico: 9.8 m ² /gl a 200 micrones Solidos por peso: 64% Solidos por Volumen: 52%



SECCION DE MANTENIMIENTO

Ficha Técnica:

Nombre Genérico : **CEMENTO ASFALTICO**

Descripción : **ESPECIFICACION:**
Es un sellador bituminoso que se aplica en frío sobre superficies para sellar y proteger contra la humedad y la infiltración de agua. Para la aplicación de membranas de betún modificado SBS a tapajuntas, paredes de parapeto, bordillos y penetraciones del techo.
Para el sellado de solapas y bordes de perímetro de membranas de betún modificado SBS.
No destructivo para membranas a base de asfalto. Libre de asbesto, fibras de celulosa 100% reciclada.
Peso/galón (lb): 8 - 9
Penetración por cono (dmm): 245-330
Punto de inflamación (oF) >105 oF
Presentación: balde: 2.8 galones



SECCION DE MANTENIMIENTO

Ficha Técnica:

Nombre Genérico

: **CINTA AUTOADESIBLE
IMPERMEABLE**

Descripción

: **ESPECIFICACION:**
Cinta autoadherible impermeable para el
sellado de juntas y grietas.
Base Química Revestimiento Bituminoso
Presentación: Cinta 0.10x10m
Apariencia Color: Aluminio Natural
Densidad ~1,1 kg/l Aprox.



SECCION DE MANTENIMIENTO

Código:

Nombre Genérico : **SOPLETE**

Descripción : **DESCRIPCION:** Soplete a gas propano con regulador, Encendido manual.
3 boquillas incluidas
Manguera de 4 metros incluida



SECCION DE MANTENIMIENTO

Código:

Nombre Genérico : Plancha de Aluzinc 20 pies

Descripción : **DESCRIPCION: Aluzinc**
Calibre: 26 o superior
Longitud: 20 pies
Ancho útil: 3 pies o superior




SECCION DE MANTENIMIENTO

Código:

Nombre Genérico : PERFIL 2 X 1

Descripción : **DESCRIPCION:** Tubo cuadrado de hierro "
DIMENSIONES: 2" x 1" x 19 pies
ESPESOR: 1.5 MM o superior




SECCION DE MANTENIMIENTO

Código:

Nombre Genérico : **PERFIL 3 X 1/2**

Descripción : **DESCRIPCION:** Tubo cuadrado de hierro "
DIMENSIONES: 3" x 1/2" x 19 pies
ESPESOR: 1.5 MM o superior



SECCION DE MANTENIMIENTO

Código:

Nombre Genérico : SOLDADURA 3/32

Descripción : DESCRIPCION: Electrodo Revestido E6013 3/32 x 14"
DIMENSIONES: 3/32 x 14"
PRESENTACION: Libra.






SECCION DE MANTENIMIENTO

Nombre Genérico	: LONA PLASTICA IMPERBEABLE 6X6 M
Descripción	: DESCRIPCION: Lona de polietileno reforzado 6 x 6 m., 180g/m2 Color: Azul, Gris o Naranja DIMENSIONES: 6 X 6 M" Fabricadas en polietileno Impermeable Bordes de 5 cm con sellado térmico. Refuerzo de rafia en toda la orilla Para instalación permanente Soporte aplicaciones de alta tensión y abrasión



SECCION DE MANTENIMIENTO

Código:

Nombre Genérico : **ESPUMA DE POLIURETANO**

Descripción : Espuma de poliuretano
Aíslan y sellan contra humedad, frío, ruido,
roedores e insectos
Para rellenar juntas en marcos, ventanas y
puertas
Incluyen aplicador de plástico para mayor
precisión
Capacidad de lata: 750 ML

