

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Items	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO
1	1	UNIDAD	<p>ELEVADOR PRINCIPAL PARA PASAJEROS</p> <ul style="list-style-type: none"> - CABINA DE ACERO INOXIDABLE - SEIS (6) PARADAS DE UN MISMO LADO - CAPACIDAD MAXIMA 2000KGS - PISO ADECUADO PARA ALTO TRANSITO - PASAMANOS, BOTONERAS Y PUERTAS DE PISOS DE ACERO INOXIDABLE. - INTERCOM, ALARMA. - RESCATADOR AUTOMÁTICO. - LUZ DE EMERGENCIA. - RAYO INFRARROJO DE SEGURIDAD. - GABINETE GESTIONADO POR LLAVE, COMPUESTO POR: INTERRUPTOR, CONMUTADOR DE ILUMINACIÓN E INTERRUPTOR DE VENTILADOR.E- CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS. - VENTILADOR DE EMERGENCIA. - RIELES PARA CABINA Y CONTRAPESO. - SISTEMA BRAILLE EN CABINA. - BOTONERAS DE PISO EN ACERO INOXIDABLE. -GARANTÍA EN PIEZAS Y SERVICIOS; MÍNIMO TRES (3) AÑOS EN SISTEMA DE TRACCIÓN. - CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA DEL FABRICANTE. - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (SEÑAL DE ALARMA; CANCELACIÓN DE LLAMADAS EN FALSO; BLOQUEO MECÁNICO DE PUERTAS CON DISPOSITIVOS DE APERTURA DE EMERGENCIA. - MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SOPORTE Y ASISTENCIA 24/7. MÍNIMO 3 AÑOS. <p>FRECUENCIA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL MANUAL DE LOS EQUIPOS. DIMENSIONES DEL HUECO: ALTURA TOTAL, 946 PULGADAS ANCHO DEL HUECO 70 PULGADAS, LARGO DEL HUECO, FOSO 70 PULGADAS</p>

1	1	UNIDAD	<p>ELEVADOR DE DONDE ESTA EL MONTACARGA CABINA DE ACERO INOXIDABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - SIETE (7) PARADAS DE UN MISMO LADO - CAPACIDAD MAXIMA 2000KGS - PISO ADECUADO PARA ALTO TRANSITO - PASAMANOS, BOTONERAS Y PUERTAS DE PISOS DE ACERO INOXIDABLE. - INTERCOM, ALARMA. - RESCATADOR AUTOMÁTICO. - LUZ DE EMERGENCIA. - RAYO INFRARROJO DE SEGURIDAD. - GABINETE GESTIONADO POR LLAVE, COMPUESTO POR: INTERRUPTOR, CONMUTADOR DE ILUMINACIÓN E INTERRUPTOR DE VENTILADOR.E- CAPACIDAD PARA 16 PERSONAS. - VENTILADOR DE EMERGENCIA. - RIELES PARA CABINA Y CONTRAPESO. - SISTEMA BRAILLE EN CABINA. - BOTONERAS DE PISO EN ACERO INOXIDABLE. -GARANTÍA EN PIEZAS Y SERVICIOS; MÍNIMO TRES (3) AÑOS EN SISTEMA DE TRACCIÓN. - CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA DEL FABRICANTE. - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (SEÑAL DE ALARMA; CANCELACIÓN DE LLAMADAS EN FALSO; BLOQUEO MECÁNICO DE PUERTAS CON DISPOSITIVOS DE APERTURA DE EMERGENCIA. - MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SOPORTE Y ASISTENCIA 24/7. MÍNIMO 3 AÑOS. <p>FRECUENCIA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL MANUAL DE LOS EQUIPOS.</p> <p>DIMENSIONES DEL ELEVADOR: ALTURA 946 PULGADAS, ANCHO 89 PULGADAS , LARGO 99 PULGADAS FOSO 59 PULGADAS</p>

Depto. Hostelería Hospitalaria