

Referencia procedimiento: MIDEREC-DAF-CM-2026-0019

FECHA: 26/03/2026.

Nombre procedimiento: Adquisición de materiales y suministros para ser utilizadas en las diversas Instalaciones Deportivas del Ministerio de Deportes. Dirigidos a MiPymes.

FICHA TECNICA DEL BIEN SOLICITADO.

Ítem núm.	Artículo	Descripción Técnica	Descripción Técnica Cantidad
1	Mini rolos de 3x3/8	Largo 4" (10 cm) Espesor 3/8"	500
2	Rollos de maskingtape verde de pintar	12 mm x 55 m Se adhiere fácilmente y permanece en su lugar en una variedad de superficies, como plástico, vidrio, metal y caucho	1000
3	Teflón	¾ blanco 20 mts	50
4	Tornillo tipo carruaje 3/8" con tuerca y arandela tipo carruaje	Tornillo tipo carruaje 3/8" con tuerca y arandela tipo carruaje	1000
5	Galones de barniz natural con brillo	Barniz sintético a base de resinas alquídicas, con secamiento rápido, excelente brillo y buena resistencia a la luz.	240
6	Galones de ferrex	Galones de ferrex	150
7	Lijas 50	Fabricada en óxido de aluminio • Alta remoción con menor esfuerzo • Respaldo de papel cabinet de larga duración • Para lijado en seco, manual o con máquinas • Ideal para madera, plástico, lacas, pintura y metal no ferroso	150
8	Lijas 36	Fabricada en óxido de aluminio • Alta remoción con menor esfuerzo • Respaldo de papel cabinet de larga duración • Para lijado en seco, manual o con máquinas • Ideal para madera, plástico, lacas, pintura y metal no ferroso	150
9	Motas esponjosas	Motas esponjosas	300
10	Tape de goma	Ancho Total (Métrico) 48 mm, 96 mm Longitud total 50 m, 55 m Resistencia a la Tensión (SI) 38.5 N/cm	50
11	Tape de vinil	Ancho Total (Métrico) 19 mm, 38 mm Grosor/espesor total de la cinta sin liner (métrico) 0.178 mm 20 m, 32.9 m Resistencia a la Tensión (SI) 25.3 N/cm	50
12	Rollos de 500 pies alambre #6	ALAMBRE ELECTRICO 6 (10.0mm) Conductor de alambre resistente a la humedad, químicos y grasas. Ideal para circuitos de fuerza y	2



		alumbrado en edificaciones industriales, comerciales.	
13	Rollos de 500 pies alambre #8	ALAMBRE ELECTRICO 8 (10.0mm) Conductor de alambre resistente a la humedad, químicos y grasas. Ideal para circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones industriales, comerciales.	5
14	Rollos de 500 pies alambre #10	ALAMBRE ELECTRICO 10(10.0mm) Conductor de alambre resistente a la humedad, químicos y grasas. Ideal para circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones industriales, comerciales.	5
15	Rollos de 500 pies alambre #12	ALAMBRE ELECTRICO 12(10.0mm) Conductor de alambre resistente a la humedad, químicos y grasas. Ideal para circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones industriales, comerciales.	5
16	Llavines de puños	Mecanismo cilíndrico con cilindro de latón sólido Cerrojo con botón de emergencia al exterior y botón de seguridad al interior Perillas y escudo de latón, acabado cromo mate Para instalación en puertas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm) Con su llave.	60
17	Llavines de baño	Mecanismo cilíndrico con cilindro de latón sólido Cerrojo con botón de emergencia al exterior y botón de seguridad al interior Perillas y escudo de latón, acabado cromo mate Para instalación en puertas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)	60

