

Ficha Técnica Adquisición de Aires Acondicionados y Artículos de Climatización

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Referencia
1	Condensador de 5 toneladas	Unidad	04	Compresor Scroll o Hermetico.c - Método de condensación: Aire o Agua - Capacidades disponibles: 1/6–1 HP - Refrigerantes: R-22, R-404A, R-134A - Aplicaciones: Alta, media y baja temperatura.
2	Condensador de 3 toneladas	Unidad	03	Compresor Scroll o Hermetico.c - Método de condensación: Aire o Agua - Capacidades disponibles: 1/6–1 HP - Refrigerantes: R-22, R-404A, R-134A - Aplicaciones: Alta, media y baja temperatura.
3	Aire completo de 3 toneladas	Unidad	03	- Refrigerante R-32 Amigable al medio ambiente con 75% menos impacto en el calentamiento global y más eficiente que el R410a. - El revestimiento de aleta dorada en el condensador evita la corrosión y mejora la transferencia de calor - Diseño mejorado de la unidad de condensación para facilitar el mantenimiento - WI-FI opcional
4	Aire completo de 5 toneladas	Unidad	03	- Refrigerante R-32 Amigable al medio ambiente con 75% menos impacto en el calentamiento global y más eficiente que el R410a. - El revestimiento de aleta dorada en el condensador evita la corrosión y mejora la transferencia de calor - Diseño mejorado de la unidad de condensación

				para facilitar el mantenimiento - WI-FI opcional
5	Aire piso techo de 3 toneladas	Unidad	01	- Refrigerante R-32 Amigable al medio ambiente con 75% menos impacto en el calentamiento global y más eficiente que el R410a. - El revestimiento de aleta dorada en el condensador evita la corrosión y mejora la transferencia de calor - Diseño mejorado de la unidad de condensación para facilitar el mantenimiento - WI-FI opcional
6	unidad completa de cuarto frío con instalación incluida	Unidad	01	Parámetros de Operación y Microclima Temperatura de conservación: Rango regulable entre 2°C y 4°C (frío positivo), que ralentiza la descomposición bacteriana sin congelar los tejidos. Humedad relativa: Niveles controlados entre 60% y 65% para evitar la deshidratación excesiva o la condensación desmedida en el inter Aislamiento y Estructura Paneles isotérmicos: Fabricados con espuma de poliuretano inyectado de alta densidad, con un espesor mínimo de 60 mm a 100 mm, asegurando un bajo coeficiente de conductividad térmica Revestimiento interior y exterior: Placas de acero inoxidable calidad AISI 304, facilitando las labores de lavado, desinfección

				y resistencia a la corrosión Puertas herméticas: Sistemas de cierre con burletes magnéticos o empaquetaduras de goma flexibles, provistas de manijas con apertura de seguridad interior Sistema de Refrigeración Unidad condensadora y evaporador: Compresor hermético o semi hermético de potencia adecuada al volumen (por ejemplo, 1.5 HP para capacidades medianas), operando con gases refrigerantes ecológicos libres de CFC Desescarche automático: Sistema eléctrico o por gas caliente para evitar la acumulación de hielo en el evaporador Mobiliario y Accesorios Bandejas porta cadáveres: Construidas en una sola pieza de acero inoxidable AISI 304, con rebordes perimetrales para contención de líquidos y asas de agarre Rieles y carros telescópicos: Estructuras de soporte interno con rodamientos para la introducción y extracción suave de las camillas o bandejas Iluminación y seguridad: Luminarias protegidas a prueba de humedad, válvula de compensación de presión y alarma
--	--	--	--	--

				audiovisual por desviaciones críticas de temperatura
7	Capacitor D/MARC-30 MF	Unidad	05	Capacidad: 30 Microfaradios (Mμ) Voltaje Soportado: 370-440vac. Frecuencia: 50/60Hz. Capacitor sencillo con 2 terminales de 4 puntas. Color: Gris. Diseñado para soportar hasta 10,000 horas de trabajo continuo.
8	Capacitor D/MARC-40 MF	Unidad	05	Capacidad: 40 Microfaradios (Mμ) Voltaje Soportado: 370-440vac Frecuencia: 50/60Hz Capacitor sencillo con 2 terminales de 4 puntas Color: Gris Diseñado para soportar hasta 10,000 horas de trabajo continuo
9	Capacitor D/MARC-50 MF	Unidad	05	Modelo: CXC4405. Capacidad: 50 Microfaradios (Mμ) Voltaje Soportado: 370-440vac. Frecuencia: 50/60Hz. Capacitor sencillo con 2 terminales de 4 puntas. Color: Gris. Diseñado para soportar hasta 10,000 horas de trabajo continuo.
10	Capacitor D/MARC-60 MF	Unidad	05	Modelo: CXC44060 Capacidad: 60Mf (Capacitor sencillo) / 370-440vac 60Mf: Microfaradios Frecuencia: 50/60Hz

				Con 2 terminales Color: Gris Diseñado para soportar hasta 10,000 horas de trabajo continuo.
11	Contactor 30A-24V	Unidad	05	Voltaje: 110 V/220 V Frecuencia: 50/60 Hz Cantidad de polos principales: 2 Cantidad de polos auxiliares: 2 Amperaje: 30 A



Sr. Salvador Disla
Encargado de Servicios Generales