

FICHA TECNICA

Nombre Genérico:	MAPP GAS
Cantidad:	15 UND
Descripción:	• Temperatura de llama: Alcanza hasta 1,980 °C a 2,100 °C en el aire (y hasta cerca de 2,900 °C con oxígeno), superando al gas propano tradicional. • Composición: Mezcla de hidrocarburos de combustión limpia (predominantemente propileno). • Peso habitual del cilindro: Presentaciones portátiles comunes de 400 g a 453.6 g (14 a 16 oz). • Conexión de válvula: Rosca estándar CGA 600 compatible con la mayoría de antorchas del mercado. • Tiempo de duración: Aproximadamente 2 a 2.5 horas de uso continuo por cilindro estándar

Nombre Genérico:	CAPACITOR DE 40+5+370
Cantidad:	30 UND
Descripción:	• Capacitor dual de marcha. • Capacidad del compresor: 40 microfaradios. • Capacidad del ventilador: 5 microfaradios. • Tensión nominal: 370 VAC (frecuentemente compatible y reemplazable también con rangos de hasta 440 VAC). • Frecuencia: 50 / 60 Hz. • Tolerancia: ± 5%. • Rango de temperatura de operación: -40°C a +85°C (varía ligeramente según el fabricante). • Terminales: Tipo Fast-on.



Nombre Genérico:	CAPACITOR DE 35+5 A 370 VOLT
Cantidad:	30UND
Descripción:	• Capacencia principal (HERM / Compresor): 35 μF • Capacencia secundaria (FAN / Ventilador): 5 μF • Tensión nominal (Voltaje): 370 VAC (compatible frecuentemente con rangos de 370V hasta 440V) • Frecuencia: 50 / 60 Hz • Tolerancia: $\pm 5\%$ • Temperatura máxima de operación: +85 °C (Rango típico -40 °C a +85 °C) • Material de fabricación: Aluminio o resina autoextinguible con terminales tipo Fast-on (marcado como HERM, FAN y C) • Tipo: Capacitor dual de marcha (permanente)

Nombre Genérico:	CAPACITOR 50 AMP.3PL A 24 V.
Cantidad:	15 UND
Descripción:	• Corriente Nominal de Carga Completa (FLA): 50 Amperios • Corriente Resistiva General (RES): 65 Amperios • Número de Polos: 3 Polos de potencia (Tripolar) • Estado de Contactos: Normalmente Abiertos (N.O.) • Voltaje Máximo de Operación: Hasta 600 VCA • Capacidad de Motor (Caballos de Fuerza sugeridos): • ~15 HP a 230 VCA (Trifásico) • ~30-40 HP a 480 VCA (Trifásico)



Nombre Genérico:	CILINDRO DE GAS R22 DE 30 LB
Cantidad:	7 UND
Descripción:	No inflamable, tenue olor, gas a condiciones normales de temperatura

Nombre Genérico:	GAS R-22 TANQUE DE 30 LBS
Cantidad:	7 UND
Descripción:	No inflamable, tenue olor, gas a condiciones normales de temperatura

Nombre Genérico:	COMPRESOR 5 TONEL.MONOF.220V
Cantidad:	8 UND
Descripción:	Capacidad:5 toneladas de refrigeración, refrigerante: funciona con r22,voltaje:220v,monofasico,tecnología:compresor tipo scroll.


Felipe A. Cartagena

Enc. Sección de Mantenimiento

NCV/ar

