



MINISTERIO DE DEFENSA

FICHA TÉCNICA

ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE TRANSPORTACIÓN Y MECÁNICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA.

LIMITADO EXCLUSIVAMENTE A MIPYME MUJER

**COMPARACIÓN DE PRECIOS
MIDE-CCC-CP-2026-0030**

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Septiembre, 2026.

1.0 DISPOSICIONES GENERALES

Las Informaciones y especificaciones técnicas descritas en el presente documento son de **uso confidencial**, con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes puedan preparar propuestas para el presente proceso. Las mismas no podrán ser divulgadas o publicadas por los Oferentes o el personal que este bajo la responsabilidad de este.

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con la finalidad de que los oferentes puedan estimar el alcance de sus propuestas, a continuación, se detallan las especificaciones mínimas que deberán cumplir los bienes requeridos del presente proceso de contratación.

LOTE UNICO			
NO.	DESCRIPCION	CANT.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
1	Escritorio cristal 1.20mt.	04	• Superficie de Trabajo: Vidrio templado de alta resistencia, acabado translúcido/esmerilado, cantos pulidos brillantes. • Estructura Portante: Base metálica de acero tubular con acabado en pintura electrostática gris satinado. • Componentes de Estabilidad: Faldón/panel frontal texturizado en lámina de acero perforado para rigidez estructural; soportes y herrajes cilíndricos de fijación superior.
2	Escritorio lateral de cristal, 1.00m x 0.50mt.	09	• Superficie de Trabajo: Vidrio templado translúcido con perforaciones fabriles para anclaje. • Estructura Base: Soporte lateral en forma de marco estructural rectangular ("U" invertida) fabricado en perfil de acero cromado de alto brillo. • Componentes de Ensamblaje: Conectores cilíndricos de acero inoxidable con empaques de aislamiento para amortiguar el contacto vidrio-metal.
3	Silla semi-ejecutiva	23	• Respaldo: Estructura de polímero inyectado tapizada en malla mesh elástica y transpirable de alta resistencia.

			• Asiento: Base interna de madera contrachapada, acolchado de espuma de poliuretano de alta densidad y tapizado en tela automotriz negra. • Mecanismos y Ajustes: Pistón neumático de gas para regulación de altura (Clase 3 o superior) y palanca de bloqueo de inclinación. • Componentes de Soporte: Reposabrazos fijos de nylon, base de estrella de 5 puntas en nylon reforzado y rodajas duales de alta fricción.
4	Butaca de visita	10	• Estructura Base: Chasis fijo de perfil tubular de acero con acabado en pintura epóxica negra. • Respaldo y Asiento: Respaldo ergonómico en malla mesh transpirable; asiento acolchado con espuma densa y tapizado en tela negra. • Componentes de Confort: Reposabrazos integrados de poliuretano texturizado y regatones plásticos antideslizantes en las patas.
5	Archivo metálico de 4 gavetas	12	• Estructura de Cuerpo: Monocasco fabricado en plancha de acero laminado en frío (calibre comercial pesado) con pintura electrostática gris. • Componentes de Gavetas: 4 cajones con frentes reforzados, jaladeras empotradas integradas y porta-etiquetas metálicos. • Mecanismos: Correderas telescópicas de balines de acero de extensión completa y sistema de cerradura centralizada (bloqueo simultáneo).
6	Counter de bienvenida, 1.80mt.	01	• Material de Fabricación: Tableros de madera tecnológica de alta densidad (MDF/MDP) con revestimiento melamínico resistente al desgaste. • Acabado Superficial: Diseño

			bitono con combinación de texturas negro mate y vetas de madera natural (marrón). • Componentes Funcionales: Mostrador superior de atención elevado, plano interno de trabajo para recepción y pasacables integrados.
7	Bancada para 2 personas	03	• Asientos y Respaldos: Monobloques de lámina de acero laminado en frío, microperforados para flujo de aire y con curvatura ergonómica. • Estructura y Travesaño: Viga de soporte horizontal de acero de alta resistencia y patas en arco con acabado cromado. • Componentes Extremos: Reposabrazos ergonómicos de acero cromado en los terminales y niveladores de piso ajustables para corregir desniveles. Capacidad: 2 usuarios.
8	Bancada para 3 personas	02	• Asientos y Respaldos: Monobloques de lámina de acero laminado en frío, microperforados para flujo de aire y con curvatura ergonómica. • Estructura y Travesaño: Viga de soporte horizontal de acero de alta resistencia y patas en arco con acabado cromado. • Componentes Extremos: Reposabrazos ergonómicos de acero cromado en los terminales y niveladores de piso ajustables para corregir desniveles. Capacidad: 3 usuarios.
9	Cubículos de escribientes 1.00mt.	03	• Material de Fabricación: Paneles modulares de melamina de 15 mm o 18 mm de espesor en color blanco sólido. • Protección Perimetral: Cantos rígidos termo-adheridos en PVC para protección contra impactos y humedad.

			• Componentes Estructurales: Mamparas laterales y frontales integradas para privacidad acústica/visual y superficie de trabajo interna fija.
10	Escritorio de cristal 1.50mt.	05	• Escritorio ejecutivo de diseño moderno con configuración en L • Material de fabricación: Melamina prensada y estructura metálica. • Dimensiones: 71" x 63" x 30" • Color: Gris
11	Silla ejecutiva	01	• Respaldo: Malla mesh de alta resistencia con soporte lumbar ergonómico ajustable y cabecera (reposacabezas) independiente articulada. • Asiento: Ergonómico con bordes tipo cascada, acolchado de alta resiliencia y tapizado textil negro. • Componentes y Herrajes: Reposabrazos ajustables en altura, mecanismo sincrónico de reclinación, pistón neumático y base de estrella metálica pulida con ruedas de poliuretano.
12	Butaca de visita ejecutiva	02	• Estructura Base: Base tipo trineo de tubo continuo de acero de grueso calibre con acabado cromado brillante. • Respaldo y Asiento: Respaldo de malla ergonómica negra y asiento acolchado de alta densidad, tapizado en tela. • Componentes: Brazos de acero con almohadillas protectoras de polímero y topes plásticos inferiores antideslizantes.
13	Escritorio ejecutivo + lateral 1.80mt.	01	• Material de Fabricación: Madera industrializada (MDF) de alta especificación con enchapado texturizado premium en tono marrón oscuro. • Componentes del Conjunto: Escritorio principal de alta resistencia y credenza lateral de

			almacenamiento acoplada. • Herrajes y Accesorios: Bloque de gavetas integrado, tiradores metálicos de diseño alargado y rejillas de ventilación/pasacables.
14	Juego de sofá ejecutivo color negro	01	• Estructura Interna: Armazón de madera sólida estufada con refuerzos metálicos en esquinas. • Acolchado: Cojines de espuma de poliuretano de alta densidad con sistema de suspensión de bandas elásticas o resortes. • Tapicería: Cuero sintético premium (poliuretano/bipiel) de alta resistencia en color negro mate. • Componentes Base: Patas de soporte modulares de bajo perfil en polímero de alta resistencia o metal negro.
15	Mesa de reuniones para 10 personas, 3.20mt. x 1.20mt. x 0.75mt.	01	• Superficie (Cubierta): Tablero macizo de madera tecnológica (MDF o melamina texturizada de gran espesor) con acabado en tono marrón y vetas longitudinales. • Estructura Base: Soportes tipo panel central de madera reforzada en color negro con canalización interna para cableado. • Componentes Conectivos: 3 cajas de conectividad empotradas con tapas abatibles de aluminio anodizado para gestión de conexiones eléctricas y de datos.
16	Silla de barbero	02	• En acero cromado brillante de alta resistencia • Asientos respaldo y reposabrazos acolchados y tapizados en cuero negro con costuras capitoné (botones). • Base circular hidráulica para elevación, palanca de reclinación, reposacabezas ajustable y un reposapiés metálico móvil con soporte inferior.

17	Mesa de comedor	17	• Superficies de Contacto: Tableros moldeados por soplado en polietileno de alta densidad (HDPE) con protección UV, color blanco/hueso. • Estructura Plegable: Chasis de tubo de acero estructural de alta resistencia con mecanismos de bisagra de seguridad y bloqueo. • Acabado y Componentes: Revestimiento de pintura en polvo horneada resistente a la intemperie y tapones de plástico de ingeniería en las patas para protección de suelos.
18	Silla de comedor	102	• Superficies de Contacto: asientos/respaldos moldeados por soplado en polietileno de alta densidad (HDPE) con protección UV, color blanco/hueso. • Estructura Plegable: Chasis de tubo de acero estructural de alta resistencia con mecanismos de bisagra de seguridad y bloqueo. • Acabado y Componentes: Revestimiento de pintura en polvo horneada resistente a la intemperie y tapones de plástico de ingeniería en las patas para protección de suelos.
19	Tramería manual o picking para módulos manuales.	30	• Material Base: Acero galvanizado estructural ASTM-653 y acero rolado en caliente de alta especificación. • Acabado Técnico: Pintura electrostática en polvo horneada de alta visibilidad (Azul para marcos y Naranja para largueros). • Componentes por Módulo (Desglose): • 2 Escalas (Marcos verticales de soporte) de 3000 x 800 x 50 mm. • 10 Largueros en perfil Z de 2000 mm (Capacidad: 400 kg/par). • 20 Clavijas de seguridad estructurales tipo RM-trapecio. • 55 Bandejas de metal liso para larguero Z (Configuradas en 5

			niveles de carga).
--	--	--	--------------------

Nota: Los Oferentes/Proponentes deberán incluir en sus propuestas la totalidad de los ítems y la totalidad de la cantidad de cada ítem, especificando todas sus características (marcas y descripciones) en sus ofertas económicas, cotizaciones y fichas técnicas, la no presentación del total de los ítems y sus cantidades completas será objeto de descalificación, solo se adjudicará a un (01) oferente.

3.0 Garantía de los Bienes

Los Oferentes/Proponentes deberán incluir en sus propuestas garantía mínima de dos (02) años para los bienes solicitados y ofertados, los cuales tienen que ser nuevos, no ser remanufacturados, no estar en mal estado o en tiempo de caducidad, además este debe comprometerse al cambio y/o sustitución por defectos y/o desperfectos de fábrica o durante el transporte. **(No subsanable).**

4.0 Lugar de entrega y transporte.

Los Oferentes deberán estimar que, para cumplir con los objetivos de los bienes requeridos, se deberán entregar en el Almacén de Propiedades del Ministerio de Defensa en un horario de 08:00 am hasta 4:00 pm, en las denominaciones y cantidades descritas en el Puntos 2.0 “Especificaciones Técnicas”. O en su defecto entregarlas en el punto que el Ministerio de Defensa lo requiera.

5.0 Tiempo para la entrega de los bienes

Los oferentes/proponentes realizarán la entrega de los bienes en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles luego de emitida la certificación del contrato por parte de la Contraloría General de la República.