

Ficha Técnica Adquisición de Maderas
Referencia de Proceso: INAVI-DAF-CM-2026-0020

ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	referencia
1	Madera (enlate 1x4x16)	840	Unidad	Que sean resistentes para la construcción, que no tengan comején o carcoma, madera bruta pino americano medida 1x4x16. Densidad: Varía entre 450 y 600 kg/m³, lo que facilita su transporte y trabajo manual. Color: Presenta tonos claros que van desde el amarillo pálido hasta el marrón o rojizo, con vetas marcadas. Trabajabilidad: Se corta, lija, clava, atornilla y encola sin gran esfuerzo. Resistencia: Que ofrezca una buena flexibilidad y resistencia al desgaste e impacto moderado, que tenga durabilidad natural ante hongos y termitas según la especie, y apta para el exterior.
2	Madera (bajante 2x4x16)	825	Unidad	Que sean resistentes para la construcción, que no tengan comején o carcoma, madera bruta pino americano medida 2x4x16. Densidad: Varía entre 450 y 600 kg/m³, lo que facilita su transporte y trabajo manual. Color: Presenta tonos claros que van desde el amarillo pálido hasta el marrón o rojizo, con vetas marcadas. Trabajabilidad: Se corta, lija, clava, atornilla y encola sin gran esfuerzo. Resistencia: Que ofrezca una buena flexibilidad y resistencia al desgaste e impacto moderado, que tenga durabilidad natural ante hongos y termitas según la especie, y apta para el exterior.


Lic. Maximin Pérez
Encargado de Punto de Ventas

