

DETALLE ENCOFRADO DE COLUMNA



DETALLE ENCOFRADO DE LOSA



DETALLE ENCOFRADO DE VIGA

REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION PARA ENCOFRADOS DE MUROS

REGLAMENTO PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES EN MADERA ESTRUCTURAL

REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION PARA ENCOFRADOS DE COLUMNAS

REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION PARA ENCOFRADOS DE LOSAS

REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION PARA ENCOFRADOS DE VIGAS

ANDAMIOS
REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION PARA ANDAMIOS

	EDIFICIOS DE 4 NIVELES O MENOS	EDIFICIOS DE 4 A 6 NIVELES
SEPARACION MAXIMA PARA LOS ELEMENTOS DE SOPORTE EN 2"X4"	1.80 m	1.20 m
SEPARACION VERTICAL MAXIMA ENTRE ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO HORIZONTAL USANDO 2"X4"	1.80 m	1.80 m
DIMENSION MAXIMA DE TABLONES	2" x 10"	2" x 12"
SEPARACION VERTICAL MAXIMA DE LAS PASAMETAS 2"X4"	1.80 m	1.80 m

NOTA:
1. PARA EDIFICACIONES MAYORES DE 6 NIVELES NO SE PERMITIRA EL USO DE ANDAMIOS DE MADERA.
2. SE PROVEERA ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL CON 1"X4" DE FORMA INTERCALADA (CHECKERBOARD), EN TODO EL FRENTE DEL ANDAMIO.

NOTAS GENERALES

MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACION
REPUBLICA DOMINICANA
VICEMINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROYECTO: Multiusos Eximbak Tipo I
LOCALIZACIÓN: Ensanche Ozama, Santo Domingo Este
PROPIETARIO: MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACION
PLANO ARQUITECTONICO: Arq. Rosibel Mateo
DISEÑO ESTRUCTURAL: Ing. Francisco J. Coste H. Codia: 6250
PLANO ELECTRICO: ING. ----------
PLANO SANITARIO: ING. ----------
PLANTA ESTRUCTURAL GIMNASIO-SALON MULTIUSOS
FECHA: Agosto 2021
ARCHIVO:
TITULO DE DIBUJO:
ESCALA: 1:50
REVISIONES
HOJA: 08/09

ESPECIFICACIONES GENERALES

I - MATERIALES

TABLA DE RESISTENCIAS UTILIZADAS

II - RECUBRIMIENTOS A UTILIZAR

III - CRITERIOS UTILIZADOS PARA EL DISEÑO SISMICO

III.A - CARGAS APLICADAS

III.B - PARAMETROS SISMICOS UTILIZADOS

NIVEL DE DESEMPEÑO ESTRUCTURAL:

III.C - ESPECTRO SISMICO (CAMPO CERCANO)



IV - LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUGADAS

IV.A - EMPALMES EN VIGAS Y LOSAS

IV.B - EMPALMES EN COLUMNAS Y MUROS

V - DETALLES DE DOBLECES DE ESTRIBOS, GRAPAS Y ESTRIBOS CERRADOS DE CONFINAMIENTO EN VIGAS Y COLUMNAS CON LONGITUD DE GANCHO STANDARD

VI - LONGITUD DE DESARROLLO DE BARRAS A TRACCION

VII - SEPARACION DE BARRAS

VIII - ESFUERZO ADMISIBLE DEL TERRENO

VIII.A - RECOMENDACIONES DEL TERRENO

IX - REGLAMENTOS Y REFERENCIAS

X - COMBINACIONES DE CARGA

IX - ESPECIFICACIONES GENERALES DE ACERO ESTRUCTURAL



X - TOPICOS GENERALES DE CONSTRUCCION

MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACION
REPUBLICA DOMINICANA
VICEMINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROYECTO: Multiusos Eximbak Tipo I
LOCALIZACIÓN: Ensanche Ozama, Santo Domingo Este
PROPIETARIO: MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACION
PLANO ARQUITECTONICO: Arq. Rosibel Mateo
DISEÑO ESTRUCTURAL: Ing. Francisco J. Coste H. Codia: 6250
PLANO ELECTRICO: ING. ----------
PLANO SANITARIO: ING. ----------
ESPECIFICACIONES GENERALES
FECHA: Agosto 2021
ARCHIVO:
TITULO DE DIBUJO:
ESCALA: 1:50
REVISIONES
HOJA: 09/09