

## FICHA TÉCNICA BOMBA SUMERGIBLE

Especificaciones	
<b>Bomba sumergible 1.5 HP</b>	Bomba sumergible.
	1.5 HP
	220v, 60hz, monofásica.
	1.1 kW
	Descarga en acero inoxidable 304, diámetro de la descarga 1½"
	Rango de altura manométrica de uso entre 36 y 190 metros, Rango de caudales entre 75 litros/minuto y 10 litros/minuto. Temperatura máxima de fluido +35C.
	Cuerpo de impulsión, válvula de retención, porta difusor, eje bomba, casquillo, protector cable, rodamientos- parte rotatorias en acero inoxidable ( <b>resistente al salitre</b> ).
	función vertical /horizontal.
	instalación incluida.
	1 año de garantía.



## FICHA TÉCNICA BOMBA DE CHORRO

Especificaciones	
<b>Bomba de chorro 1 HP</b>	Bomba de Chorro
	1 HP
	Interruptor de presión 30-50psi
	115 V/230 V, voltaje dual
	Material: hierro fundido
	Estilo: protección, térmica, voltaje, protección contra sobre calentamiento
	Altura de elevación del pozo 20-25 pies
	Interruptor de presión automático
	3450 RPM
	1 año de garantía

