



REPÚBLICA DOMINICANA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“Servicio de instalación de puerta de cristal templado batiente en pasillo tercer nivel, DGA”.

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.1. Descripción

El objeto del proceso es el "Servicio de instalación de puerta de cristal templado batiente en pasillo tercer nivel, DGA" con las siguientes especificaciones:

1.1. Puerta de cristal

- **Puerta corrediza de cristal templado de 3/8" flotante, batiente:**
Corresponde al suministro e instalación de puerta en perfilera de aluminio natural mate, o anodizado para los bastidores perimetrales; con vidrio laminado, persianas ensambladas de manera mecánica. Lámina de aluminio de 1,2 mm, marco de 120mm en aluminio según se indique en los planos arquitectónicos del proyecto. El contratista es el responsable de la elaboración de diseño de detalle final de los elementos de carpintería de aluminio y garantizando que los elementos suministrados brinden adecuada resistencia y condiciones de operación acorde al uso y configuración indicadas en los planos del proyecto.
- **Laminado Frost:** El vinil esmerilado Es un material especialmente usado para aplicaciones sobre vidrio. Especialmente para oficinas, le da la apariencia esmerilada al vidrio sin necesidad de tratar químicamente el vidrio, se adhiere perfectamente a la superficie dándole una apariencia elegante. Este producto ha sido elaborado para ser usado tanto en interiores como exteriores, conservando su calidad por largo tiempo.