



REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION P.N.
TODO POR LA PATRIA

Santo Domingo D.N.-
29 de febrero del 2024.

Al : Comité de Compras y Contrataciones de la P.N.
Su Despacho. -

De los : Peritos técnicos.

Asunto : Envío de especificaciones técnicas.


1. **Respetuosamente**, nos dirigimos a ese Comité de compras, con la finalidad de hacerles entrega de las especificaciones técnicas para la adquisición de lubricantes para vehículos, Los serán utilizados en el mantenimiento de la flotilla vehicular de la Policía Nacional, mediante la Comparación de Precios No. **POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2024-0038**.

ESPECIFICACIONES

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES |
|------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 28 | Tanques de Aceite 15W40 P/Diésel, 55/1 Galón, No Granel | Nivel de calidad ACEA: A3-B4/E7 Nivel de Calidad API: CJ-4/SN Condiciones: - Sintético. -No reciclado. -Clasificación de servicios API, SN, SM, SL, SJ -Supera a los aceites convencionales y reduce la fricción y el desgaste en el arranque -Aceite de motor totalmente sintético ayuda a mejorar la económica de combustible |

| | | | |
|---|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>-Protección Máxima contra el desgaste, la corrosión y protección contra la oxidación</p> <p>-Tanques en buen estado, sellados para evitar la contaminación de los mismos, etiqueta que los identifique.</p> <p>Tiene que ser de primera categoría el producto.</p> <p>-Garantía mínima en cambio de 5,000 Kilómetros.</p> |
| 2 | 28 | Tanques de Aceite 20 W50, p/Diesel 55/1 Galón, No Granel | <p>Nivel de calidad ACEA: A3-B4/E7.</p> <p>Nivel de Calidad API: CG4/SL.</p> <p>Condiciones:</p> <p>- Sintético.</p> <p>-No reciclado.</p> <p>-Tanques en buen estado, sellados para evitar la contaminación de los mismos, etiqueta que los identifique.</p> <p>Tiene que ser de primera categoría el producto.</p> <p>-Garantía mínima en cambio de 5,000 Kilómetros.</p> |
| 3 | 3 | Tanques de Aceite 5W30, P/Gasolina, de 55/1 Galón, No Granel | <p>Nivel de calidad ACEA: A3-B4/E7.</p> <p>Nivel de Calidad API: CG4/SL.</p> <p>Condiciones:</p> <p>- Sintético.</p> <p>-No reciclado.</p> <p>-Clasificación de servicios API, SN, SM, SL, SJ</p> <p>-Certificación de servicios API GF-5 (SAE Grados 5W-20, 5w-30 y 10W-30)</p> <p>-Punto inferior de fluidez reduce el desgaste de la puesta en marcha durante el tiempo frio</p> <p>- Diseñado con aceites de base superior para la resistencia adicional a la ruptura térmica</p> <p>-Tanques en buen estado, sellados para evitar la contaminación de los mismos, etiqueta que los identifique.</p> <p>Tiene que ser de primera categoría el producto.</p> <p>-Garantía mínima en cambio de 5,000 Kilómetros.</p> |
| 4 | 3 | Tanques de Aceite ATF (Sintético) 55/1 gls | <p>Nivel de calidad ACEA: A3-B4/E7.</p> <p>Nivel de Calidad API: SN.</p> <p>Condiciones:</p> <p>-Sintético.</p> <p>-No reciclado.</p> <p>-Tanques en buen estado, sellados para evitar la contaminación de los mismos, etiqueta que los identifique.</p> <p>Tiene que ser de primera categoría el producto.</p> <p>-Garantía mínima en cambio de 5,000 Kilómetros.</p> |
| 5 | 428 | Pintas de Liquido de Freno, Dot 4 (sintético) | <p>No reciclado.</p> <p>-Pinta en buen estado, sellados para evitar la contaminación de los mismos, etiqueta que los identifique.</p> <p>Tiene que ser de primera categoría el producto.</p> |
| 6 | 400 | Aceite 4t 20w50, para Motocicletas | <p>Aceite Sintético para Motocicletas de 4 tiempo</p> <p>-Que este diseñado específicamente para aplicaciones de altas temperaturas, utilizados en motocicletas de 4 tiempos, vehículos deportivos para todo terreno y vehículos similares para altas RPM.</p> |


Licda. YOHANNY E. FELIZ DE LA CRUZ
2do. teniente P.N.
(Perito Legal)


Licda. CARMEN NOVAS JAQUEZ
Capitán, P.N.
(Perito Financiero)


Lic. AQUILES ENCARNACION BOCIO
Capitán, P.N.
(Perito técnico)